

防静电胶板规格，15kv绝缘胶板，工业用橡胶垫

产品名称	防静电胶板规格，15kv绝缘胶板，工业用橡胶垫
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:力泰 型号:TL 规格:多种
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

产品详情

防静电胶板规格/15kv绝缘胶板/工业用橡胶垫

手机号：18032110131 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

绝缘胶垫广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用，主要采用采用胶类绝缘材料制作，绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

绝缘胶垫的规格

- (1) 按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
- (2) 按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫
- (3) 按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

存储方式：

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）

1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差

2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm。

3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6

4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10

5) 没有裂纹

2.硬度（邵尔A）：55-70

3.拉伸强度及扯断伸长率：

1) 拉伸强度（Mpa） 5.0

2) 扯断伸长率 250%

4.定伸（150%）永久变形 25%

5.热空气老化（70 *72h）：拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性能试验：

1) 耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象

2) 击穿电压试验 35KV（有效值）

绝缘胶板的分类：

（1）按颜色分为：红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板、灰色绝缘胶板

（2）按电压等级分为：5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、35KV

（3）按厚度可分为：3mm、5mm、8mm、10mm、12mm

（4）按名称可分为：绝缘胶板，绝缘胶垫，绝缘板，绝缘毯，绝缘橡胶板，电绝缘胶板

手机号：18032110131 电话：0311-85127855

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司