

# 投料机,路祥工程,投料机作用

产品名称	投料机,路祥工程,投料机作用
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:ZY1869
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

## 产品详情

纤维添加设备主要特点：

- 1、采用机、电、气一体化自动控制技术。
- 2、具有自动控制与手动控制两种功能，并与沥青混凝土拌合设备联机使用，操作方便。
- 3、满足多种型号的沥青混凝土拌合设备添加纤维的需要。
- 4、整机结构紧凑，造型美观，上料方便，而且便于运输。
- 5、由拌合楼提供一组与骨料投放相关联的110V或220V控制信号，按在控制箱内右下标有“110V”、“220V”接线板上。
- 6、完备的监控和报警系统，工作可靠、维修方便。
- 7、公司提供完善的技术服务，多种方式并存。

投料机是本着把配合料稳定地呈毯状投入到熔窑投料口而设计的，投料的料毯在窑内液面上由于拉引力而被拉向下游（向窑内前进），投料机对于被拉向下游的料毯只要很小的控制作用，但是料毯必须位于投料口（池）的中心，而且对于熔窑的中心线是对称的，投料机的位置必须调节到熔窑的中心，而闸板要调节供给配合料能符合所要求的对称分布，一个中央冷却器机构提供了使引料器左右移动并控制其沉入玻璃深度的手段。

投料机是本着把配合料稳定地呈毯状投入到熔窑投料口而设计的，投料的料毯在窑内液面上由于拉引力而被拉向下游（向窑内前进），投料机对于被拉向下游的料毯只要很小的控制作用，但是料毯必须位于投料口（池）的中心，而且对于熔窑的中心线是对称的，投料机的位置必须调节到熔窑的中心，而闸板

要调节供给配合料能符合所要求的对称分布，一个中央冷却器机构提供了使引料器左右移动并控制其沉入玻璃深度的手段。