

# unitech优尼泰克HT730手持式数据采集器移动手持终端PDA

产品名称	unitech优尼泰克HT730手持式数据采集器移动手持终端PDA
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:195*72*34mm 系统:Google 安卓 10
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

## 产品详情

### unitech HT730手持式数据采集器介绍

unitech HT730是一款符合人体工学的手持式行动电脑，搭配数字键盘和条码标签资料收集解决方案。HT730提供具有Google GMS认证的Android 10作业系统，并配备高通、人工智慧（AI）CPU，为用户提供良好的性能，实现智慧、直觉的操作方式，在工作流程中资料获取与应用，选择功能合适、坚固耐用的行动装置。HT730适用于在仓储、物流和现场服务等不同的场合，提高工作效率。

### unitech HT730手持式数据采集器特点

- 1、通过Google安卓10GMS认证，系统稳定运行；
- 2、4"大屏幕设计，兼具按键功能人体工学操作；
- 3、采用八核高效处理芯片，内建高容量的存储空间，提升应用程序操作效率；
- 4、支持WIFI快速漫游与4G LTE双卡双待，高速数据传输不受限；
- 5、坚固耐用设计，稳定不易损坏。

### unitech HT730手持式数据采集器详细参数

#### 系统功能

作业系统：Google 安卓 10 (通过GMS认证)

CPU：高通8核心2.3GHZ芯片

记忆容量：闪存(ROM)：64GB；内存(RAM)：4GB

显示屏：4" WVGA(480X800)电容式彩色多点触控屏幕400nits(阳光底下可视)支持手套与潮湿操作模式

语言：支持多国语言

键盘

键盘：29、38键

通讯

摄像头后镜头：1300 百万画素(具自动对焦与LED闪光灯)

扩展插槽：MicroSD(可选配支持128GB)

连接接口：USB type-C 支持 USB OTG

POGO PIN提供USB与充电功能

无线网络：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(双天线设计, MIMO 2X2), 2.4GHz与5GHz无线网络管理机制 WEP, PA与IEEE 802.11i WPA2

蓝牙：蓝牙5.0

WWAN：双SIM设计, 支持4G双卡双待

4G LTE Advanced Support Up to CAT4

4G LTE (FDD) – Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28

4G LTE (TDD) – Bands 38, 39, 40, 41

UMTS/HSPA+ (3G) – Bands 1, 2, 5, 8 GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz)

其它传感器：GPS, GLONASS, Galileo, 北斗卫星

读取模式

扫描仪：二维影像式、长距二维影像式并具扫描指示(声响、震动)功能

操作环境

操作温度：20 °C~50 °C

储存温度：-30 °C~60 °C

操作湿度：5% ~ 95%(非冷凝)

IP等级：IP67

耐摔高度：1.8米/2.4米(带Bumper)

## 软体开发工具

软体开发工具：Andriod Studio,Andriod SDK,Unitech Mobolink MDM,StageGo

## 码制

一维条码1D：UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39,Code128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7,Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic,

二维条码2D：PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite ,Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code,Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, DOT CodePostal：Intelligent Mail Barcode, Postal-4i,Australian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code

RFID高频：支持近场无线通信(NFC)频段: 13.56Mhz支持标准: ISO14443A/B, ISO15693 , NFC,MIFARE, Felica超高频: 透过选购扩充式手柄频段: 865~868MHz, 902~928MHz支持标准: EPC global Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C/6B天线增益: 3dbi输出功率: 1-30dbm (可调整)读取距离: 6~8 米

## 机器规格

机器尺寸(长X宽X高)：L195 x W72 x H34 (mm)

机器重：385 公克(含电池)

## 电力

充电式锂电池：可充电3.7V , 6700mAh锂聚合物电池使用者可更换,支持热插拔电池(Hot Swap)

音频设备：音频耳机、喇叭与麦克风

## 认证

认证：CE, FCC, NCC, VCCI, CCC, RoHS compliance

## 选购配件

选购配件：手握带、适配器、USB type-C数据线、9H屏幕保护贴、单槽以太网底座、4槽以太网底座、4槽主机充电底座、手柄（标准型/2D长距扫码型/超高频UHF RFID型）