

供应MGE坞门止水承压垫 船坞承压垫

产品名称	供应MGE坞门止水承压垫 船坞承压垫
公司名称	宁津县新江化工有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:新江化工 型号:齐全 规格:按客户需求定制
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	13375448686

产品详情

MGE坞门止水承压垫是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊的合成工艺制造而成的均质聚合物。船坞承压垫具有出色的摩擦系数低、自润滑免维护、耐腐蚀、耐磨损、承载力大、抗老化等特性，产品对偶工作面在三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。材料在三场（力场、电场、化学场）作用下的机械性能稳定。

MGE

材料用于坞门承压垫、桥墩防撞板、材料摩擦系数低，动静摩擦系数相近，可用于平移大型重物的滑板，也可用于钢丝绳铰轮、托辊、齿轮、定位轮、行走轮等。

MGE坞门止水承压垫的特点：

- 1、摩擦系数低：使用与滑移滑板，耐磨轴套等平面摩擦系数低的工况；
- 2、自润滑免维护：用于高空作业的各种机械零部件；
- 3、耐腐蚀：可长期用于超低温水下工作，且不变形不断裂；
- 4、承载力大：用于机械设备上配套使用滑板、滑块、滑垫；
- 5、抗老化：评议滑板对于工作面在三态（干态、水态、油态）工况下面摩擦系数变化小，而且个态动静摩擦系数相差小。材料在三场（力场、电场、化学场）作用下的机械性能相当稳定。

MGE坞门止水承压垫主要应用于船闸人字门中缝承压止水、深水闸门硬止水、弧形闸门顶止水即射水板，具有摩擦系数低、承载力大、耐磨性能好等特性，用于气动式及浮箱式坞门止水承压垫效果极好。新江化工全国供应各种规格的船用MGE止水坞门承压垫，是国内最早拥有生产设备的厂家之一，从事船用MGE坞门止水承压垫的生产及研发多年，具有相应的生产经验以及更高的水平的高科技生产型企业。