

伊士曼PCTG EX401塑料高温Tritan料

产品名称	伊士曼PCTG EX401塑料高温Tritan料
公司名称	深圳市百利丰塑胶原料有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶市场塑胶市场一期V栋8-9
联系电话	18829907462

产品详情

深圳百利丰优价出：TRITAN太空杯塑胶原料

PCTG美国伊士曼TRITAN:TX2001正牌 40000一吨含税

PCTG美国伊士曼TRITAN:TX1001小包 36000一吨 含税

PCTG美国伊士曼TRITAN:TX1001(箱装) 33000一吨含税

PCTG美国伊士曼TRITAN:TX1001(副牌可代替新料) 31000一吨含税

PETG韩国SK K2012 正牌 17800一吨 含税

PCTA美国伊士曼DS2010正牌 24000一吨

另：出售各种PC PBT 尼龙品牌塑胶原料 改性尼龙

另：出售PCTG 各类水口 价格面议

质量稳定品牌原料！！！！

??

?????????

????

Processing - Injection Molding Guide (English) Technical Da

?? 1

E118289-100169390

UL ?? 2

Eastman Chemical Company

Tritan™

?? UL ??

??? ??????

???? ??

????

??

???

??? ?????? ??????? ?????? ??????

????? ??????

??

Infant Care

??

??

FDA ?????, ???

????

Injection Stretch Blow Molding

???????

????

????

??

??? - ??

Blow Molded

0.012

??

5.0E-3 ?

??

???? (R ?, 73°F)

????

????

73°F

73°F

????

??, 73°F

??, 73°F 3

??, 73°F

??, 73°F

???

??, 73°F 4

??, 73°F 3

??, 73°F

??, 73°F

????

73°F

73°F

???? (??, 73°F)

????

??????????

-40°F

73°F

-40°F

73°F

??????????

-40°F

73°F

????????????

-40°F, Energy at Max Load

73°F, Energy at Max Load

???

??????????

66 psi, ???

264 psi, ???

????

??? (??)

??

-- 4

--

????

Fill Volume Shrinkage 5

Boiling, 1 hr

Boiling, 2 hr

Dishwasher

Microwave Boiling - Oven Power 5

Microwave Steam Sterilization - Total Energy 5

Thermal Shock - Water Immersion 5 (95 ? 208°F)

??

????

????

????????

????

????

Injection Stretch Blow Molding Parameters: Processing Melt Temperature: 270 to 285°C Injection Molding
Primary Blow Pressure: 0.03 to 0.08 MPa Blow Mold Temperature: 80 to 90°C Residual stress under

??

????

46

????

Extrusion Blow Molding Mold Temperature: 25 to 45°C

--

--