

供应玻化砖粘结剂厂家直销

产品名称	供应玻化砖粘结剂厂家直销
公司名称	北京爱新博润技术发展有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:爱新特 型号:ast-2 储存期:180天
公司地址	北京大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华大街9号19号楼3层307室
联系电话	010-61220151 13240208875

产品详情

执标行准 jc/t547-2005

适用于室内外混凝土、抹灰基面、砖墙面上粘贴普通瓷砖、陶瓷、马赛克和小型天然石材

基面处理

- 1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。
- 2、有油漆的基面应做粗糙，至少暴露80%的原基层。
- 3、新混凝土基面，应至少养护28天方可铺砖。
- 4、新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。
- 5、旧混凝土或抹灰基面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水龙头冲洗干净。其表面经晾干24h后方可铺砖。
- 6、清除混凝土表面的残余物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。
- 7、在吸水率大的底材或者在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。

材料制备：

- 1、搅拌时，要先加水再倒入干粉，使用电动搅拌机将水和瓷砖胶粉搅拌成均匀的膏状。静置5至10min后，再次搅拌一下即可使用。
- 2、如果一次搅拌的瓷砖胶粉重量小于5kg，也可以采用人工搅拌的方式。

施工工艺

- 1、用齿型刮板将搅拌好的瓷砖胶泥涂抹于工作面上，使之均匀分布，并成一条条齿状。每次涂布面积约1平方米(视天气温度而定)，然后在晾置时间内将瓷砖揉压于工作面上即可。
- 2、选择齿型刮板的大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度。
- 3、如果瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该采取工作面 and 瓷砖背面同时涂布瓷砖胶泥的方式进行施工

注意事项

- 1、施工温度为5-40 。
- 2、最好使用电动搅拌机搅拌，静置后再次搅拌有助于增加粘结力。
- 3、瓷砖胶粉与水的比例可因底材、天气、施工条件等不同而做出适当调整。
- 4、在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在贴砖后的24h内，施工区域不被雨水淋湿。
- 5、配制好的粘结剂应根据天气条件控制在2-3h内用完。
- 6、切忌将已经干结的粘结剂拌水后再用。
- 7、铺砖完成后，须待粘结剂完全干固后（约24h）才可进行下一步的填缝工序。
- 8、粘结剂的刮涂应均匀且满贴，粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿距的一半高。