

# 江洋泵业QW无堵塞潜水排污泵

产品名称	江洋泵业QW无堵塞潜水排污泵
公司名称	上海泵业制造有限公司
价格	80.00/套
规格参数	品牌:JYBY 型号:QW
公司地址	上海松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	15021944510

## 产品详情

“江洋泵业QW无堵塞潜水排污泵 耐磨型潜污水泵”详细介绍

### 一、QW潜水排污泵产品概述:

QW型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。水力性能先进、成熟，产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定，产品投放市场后以其独特的功效，可靠的性能，稳定的质量收到广大用户的欢迎和好评。

### 二、QW潜水排污泵产品特点:

- 1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 4、QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。
- 5、可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安

## 全性与可靠性

- 6、浮球开关可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
- 7、QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。
- 8、能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。
- 9、有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

## 三、QW潜水排污泵使用范围：

流量：8-2600m<sup>3</sup>/h；

扬程：5-60m；

功率：0.75-250kw；

转速：580-2900r/min；

口径：25-500mm；

温度范围： 60 。

无堵塞潜水排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水站、城市污水处理厂排水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备，医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水、污物，也可用于清水及带腐蚀性介质。

## 四、QW潜水排污泵使用条件：

- 1、介质温度不超过60 ，介质重度为1~1.3kg/dm<sup>3</sup>。
- 2、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/2。
- 3、一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围使用，应在订货时另行注明，以便厂家制造。
- 4、在运行过程中，泵电机电流不得超过电机的额定电流。

## 五、QW潜水排污泵型号意义：

例如：40QW(WQ)15-30-2.240-口径(mm)

QW(WQ)-潜水排污泵

15-流量(m<sup>3</sup>/h)

30-扬程(m)

2.2-配用电动机功率(kw)