

FS3080绝缘油介电强度测试仪

产品名称	FS3080绝缘油介电强度测试仪
公司名称	武汉世纪华胜科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:世纪华胜 型号:FS3080
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号芯中心 科技园文华楼305
联系电话	027-59234859 13720364945

产品详情

概述

绝缘油在运行过程中受电、热、局部放电和混入杂质（尤其是水分）的影响，会逐步失去绝缘性能，影响电气设备的正常运行，甚至损坏设备、扩大停电范围。因此，对绝缘油介电强度的试验是绝缘预防性试验的重要必须的项目。

华胜3080全自动绝缘油介电强度测试仪是根据国家电力行业标准《绝缘油介电强度测试仪通用技术条件 DL/T 846.7 — 2004》研制而成，与传统测试方法相比，具有使用安全、操作简单、数据准确等特点。

FS3080绝缘油介电强度测试仪主要功能和特点 本仪器提供了如下三套测量程序：
符合国家标准GB/T 507-2002规定的程序；符合电力行业标准DL/T 846.7 — 2004规定的程序；
可以由用户设置工作参数的程序。
具有硬件电路保护和软件控制的双重保护功能，确保发生击穿后快速可靠的断开高压试验电路。
完善的自检功能保证每次升压都从调压器的零位开始。
试验结束一次性显示每次试验的击穿电压、平均击穿电压和介电强度。
自动存储、内置微型打印机，方便保存测试结果。

FS3080绝缘油介电强度测试仪技术指标 输入电压：AC 220V ± 10% 输出电压：AC
0~80kV 升压速率：2kV/s ± 10% 测量精度：2.0级 次数：1-9次
搅拌时间：0~99秒 静置时间：0-9分59秒 使用环境温度：0~40

相对湿度 90%RH 体积：420 × 325 × 300 mm³ 重量：28kg

仪器别称

“绝缘油介电强度测试仪”别称：绝缘油耐压测试仪，油耐压装置，试油机。