

上海拉力测试拉力试验机上海斯玄现货供应

产品名称	上海拉力测试拉力试验机上海斯玄现货供应
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:上海斯玄 型号:S8103X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8103X低温拉伸试验机

型号S8103X

品牌斯玄

价格 【 [登录](#) 】 【 [注册](#) 】

详细描述

S8103X低温拉伸试验机

本试验机主要适用于橡胶，金属及非金属材料，塑料异型材，塑料管材、板材、片材，薄膜、电线电缆

、防水卷材、金属丝等材料在低温环境下,进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、两点延伸、抗剪等力学性能的测试;极方便用户进行研发、品质管控工作,是工矿企业单位、商检仲裁、科研单位、大专院校、工程质量等部门理想的检测仪器。结构特点:该仪器由拉力机主机体、夹具和可移动式低温试验箱等部分组成。拉力机主机体部分采用全套进口数字交流伺服系统、高刚性框架结构。高低温试验箱采用双层隔热玻璃门,方便用户观察试验情况,并采用全不锈钢框架和内胆,不仅美观,而且强。该仪器造型新颖、精度高、噪音小、操作方便。

拉力试验机技术参数:

容量选择:2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000N

选择容量:一般以试件破坏的力量值约3~10倍

单位选择:g,kg,N,KN,LB(提供国际标准制、公制、英制三种,可自行切换使用)显示装置:全电脑控制(可任意制作客户所需要报表数据)

荷重精度:0.5%

试验速度:0.1~300mm/min(在计算机可任意设定)

测试行程:400、500、600mm(可按客户要求加高)

试验宽度:40cm(可按客户要求加宽)

机台测试空间:(L×W×H)40×40×70cm

动力系统:伺服电机+驱动

传动方式:高精度滚珠丝杆

机台尺寸:主机(L×W×H)1200×600×1500cm

机台重量:150KG

使用电源:1,AC220V,50~60Hz

夹具:依据客户产品要求定做拉伸、压缩试验夹具各一套控制系统

技术参数:温控范围:-60°C(1°C)

控制方式:P.I.D.自动温度演算

计时器:LED,0~9999时99分

内箱材质:SUS#304,镜面不锈钢板

内箱尺寸:(L×W×H)40×40×70cm(可定制)

外箱材质:砂纹不锈钢板,拉力机为铝型材双柱,高级烤漆

保温层:高密度硬质PU发泡胶及24K玻璃棉

.大变形两点延伸计：解析度1/100，准确度

H.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能。

7*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：电线电缆UL认证必备检测设备，CCC认证检测设备，办理生产许可证检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机,成束电缆燃烧箱 耐火试验装置 电线烟密度塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机