

石墨烘干窑炉 工业电炉 高温烘干窑炉

产品名称	石墨烘干窑炉 工业电炉 高温烘干窑炉
公司名称	宜兴市金凯瑞炉业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JKR 型号:JKR-GDL-80-5
公司地址	江苏省宜兴市和桥开发区创业大道18号
联系电话	0510-87804900 18601569549

产品详情

该系列窑炉是本公司技术人员，自行研发、设计、制造的新能源行业节能型、全自动窑炉，炉温控制均匀稳定，长期运行，故障率低，寿命长，稳定可靠性高。主要适用于石墨负极材料的前道烘干（纯化过后的烘干）。窑炉特点：产能高，低能耗，无污染；多组排放水蒸气及废气，采用射流引风排放，排气量可调，降低炉温的损耗，保温材料以纤维为主，节能显著。窑炉组成：主要有炉体、全自动回转装置（机械）和温控柜、电脑监控等组成。

规格及技术参数

项目	单位	jkr-gdl辊道式电阻炉			
		jkr-gdl-80-5	jkr-gdl-160-5	jkr-gdl-300-5	jkr-gdl-420-5
额定加热功率	kw	80	160	300	420
电压/相数	v/相	380/3			
炉膛尺寸	mm	10000*800*200	15000*800*200	25000*1200*200	38000*1200*200
辊棒间距	mm	75	75	85	85

辊棒直径	mm	∅ 42	∅ 42	∅ 60	∅ 60
棍棒离地高度	mm	835	835	835	835
最高温度		800			
工作温度		室温~500			
加热元件		高温电阻丝			
温区	区	8	12	15	17
控温点	点	8	12	15	17
控温精度		± 1			
炉温截面温差		± 5			
热电偶	分度号	n (k)			
温控方式		温控点独立控温，采用进口（国产）智能温控仪表，pld调节，scr控制			
速度范围	mm/h	1000-3000	1500-5000	3000-7000	4000-8200

注：可根据用户工艺要求另行设计制造，更多规格及参数和详细技术方案请来电索取