

# 500万日夜型枪型网络摄像机

产品名称	500万日夜型枪型网络摄像机
公司名称	北京精安保全安防科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:海康 型号:DS-2CD5052 像素:500万
公司地址	北京市昌平区沙河镇踩河新村南78号
联系电话	86-01081788305 18710292007

## 产品详情

### 500万日夜型枪型网络摄像机

产品摘要：图像相关 · 最大分辨率可达2592 × 1944，并可支持实时输出 ·  
支持走廊模式，增加纵向狭长环境下监控区域 · 支持区域裁剪，小带宽看清大细节 ·  
码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 · 支持H.265 / H.264 /  
MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 ·  
支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 · 支持透雾、电子防抖

DS-2CD5052F-(A)(P) 500万 1/1.8" CMOS ICR日夜型枪型网络摄像机 应用场景 适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆等场所；另外特别适用于逆光环境处,如银行柜台、超市正门、酒店大厅等需要高清监控的场所 主要特性 图像相关 ·

最大分辨率可达2592 × 1944，并可支持实时输出 · 支持走廊模式，增加纵向狭长环境下监控区域 · 支持区域裁剪，小带宽看清大细节 ·

码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 · 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 ·

支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 · 支持透雾、电子防抖 Smart功能 · Smart侦测：10项行为分析,4项异常侦测,2项识别检测,1项统计功能 ·

Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 ·

Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 ·

Smart控制：ABF (-A可选)、P-Iris (-P可选) 系统功能 · 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和EHOME协议接入 ·

支持三码流技术，双路高清，支持同时20路取流 · 支持防雷、防浪涌、防静电 ·

支持宽压输入 接口功能 · 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 ·

支持10M/100M/1000M自适应网口 · 支持1对音频输入/输出，支持双声道立体声音频 ·

支持1对报警输入/输出 · 支持BNC模拟输出 安全服务 ·

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持匿名访问。  
支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书。支持用户登录锁定机制 型号  
DS-2CD5052F-(A)(P) 名称 500万1/1.8" CMOS ICR日夜型枪型网络摄像机 摄像机  
传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS 最小照度  
彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) 快门 1秒至1/100,000秒  
镜头接口类型 C/CS接口 自动光圈 DC 驱动(-P:支持P-Iris) 日夜转换模式  
ICR红外滤片式 宽动态范围 数字宽动态 背光补偿 支持,可选择区域 数字降噪  
3D 数字降噪 慢快门 支持 聚焦 -A: 支持ABF辅助聚焦 压缩标准  
视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型 Main Profile H.264  
编码类型 BaseLine Profile / Main Profile 压缩输出码率 32 Kbps~16Mbps  
音频压缩标准 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 音频压缩码率  
64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) 图像  
最大图像尺寸 2592 × 1944 帧率 50Hz: 25fps (2592 × 1944,2560 × 1920,2048 × 1  
536,1280 × 960,1280 × 720),50fps@1920 × 1080 60Hz: 30fps (2592 × 1944,2560 × 1920,  
2048 × 1536,1280 × 960,1280 × 720),60fps@1920 × 1080 第三码流分辨率与帧率  
独立于主码流设置,最高支持: 50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080)  
图像设置 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿  
支持,可选择区域 强光抑制 支持 透雾 支持 图片叠加  
支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 日夜转换方式 自动,定时,报警触发 感兴趣区域  
ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 SMART 功能 Smart侦测  
越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测, 停车侦测,物品遗留/拿  
取侦测,场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测, 虚焦侦测,人脸侦测,车辆检测,支持过线计数功  
能 Smart录像  
支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放  
Smart图像增强 支持透雾 Smart编码  
支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 Smart报警  
支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能 网络功能  
存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)  
接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 支持协议  
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,  
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能  
一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤 接口  
音频接口 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口,1个内置麦克风 通讯接口  
1个RJ45 10M / 100M / 1000M 自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口 报警输入  
1路 报警输出 1路,最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 视频输出 1Vp-  
p Composite Output (75 /BNC) 北京精安保全安防科技主要的业务范围包括: 综合布线: 小区网络  
布线, 楼宇网络布线, 办公室网络布线, 工厂网络布线, 学校网络布线, 商务楼网络布线, 宾馆网络布  
线, 社区网络综合布线,  
安防监控: 监控系统安装, 防盗报警, 数字网络监控, 巡更系统, 远程监控、手机监控  
弱电工程: 楼宇自控, 对讲系统, 集团电话布线安装, 门禁考勤安装,  
弱电工程: LED显示屏/触摸屏维护, 背景音乐改造和维护, 多媒体教学,  
弱电工程: 停车场管理系统, 超市收款系统, 智能家居, 公共广播,  
网络维护: 机房建设, 机房维护, 服务器维护, 交换机维护, 集团电话维护 系统集成: 楼宇自控、电话  
交换机、机房工程、监控系统、防盗报警、公共广播、门禁系统、楼宇对讲、一卡通、停车管理、消防  
系统 我们的工作流程: 1.现场勘察布线场所, 了解客户安装要求  
2.根据客户提供要求, 拟定施工方案、效果图和设备型号并提交客户确认;  
3.根据设计方案进行报价, 客户确认后签订合同, 客户支付定金;  
4.公司派施工人员进入现场进行布线施工; 设备安装调试; 5.客户验收;