

澳洲新EM-80单点壁挂式气体检测报警仪

产品名称	澳洲新EM-80单点壁挂式气体检测报警仪
公司名称	澳洲新仪器（香港）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:AIKE 型号:EM-80
公司地址	北京
联系电话	400-881-5017 13911791492

产品详情

澳洲新EM-80单点壁挂式气体检测报警仪-产品说明

EM-80单点壁挂式气体检测报警仪设计遵循国家及国际标准，除具有传统产品的，时钟显示、报警时间查询、故障时间查询等功能外。控制器外形工业化设计、显示界面清晰,整个产品设计采用模块化结构，每一路有独立的电源，操作简单易维护,安全性能高，当市电断电时能自动切换到备用电源上，保证设备的连续不间断运行。

澳洲新EM-80单点壁挂式气体检测报警仪为工业用非防爆型单回路壁挂式气体报警控制器，当空气中有被测气体泄露时，探测器即可检测出泄露气体浓度并将其转变成相应电信号通过电缆传送给控制器。控制器经处理后显示出被测气体现场浓度。当被测气体浓度达到或超过设定值时，控制器即发出声，光报警信号并输出有关联动控制信号，启动相应的控制装置，从而避免重大事故的发生，减少生命及财产的重大损失。

澳洲新EM-80单点壁挂式气体检测报警仪-特点与功能

- 1、采用高档进口微处理芯片；处理速度快，精度高，运行可靠
- 2、采用高亮LED显示，清晰直观

- 3、可接输出4-20mA模拟信号的2线制或3线制气体报警器
- 4、电源状态指示清晰，备用电池耐久安全可靠
- 5、双声响源设计，使故障，报警信号区别辨析
- 6、模块化设计，每一路有独立的电源，操作简单易维护,安全性能高
- 7、上电、掉电、报警及故障时间自动记录，掉电不丢失

澳洲新EM-80单点壁挂式气体检测报警仪-技术参数

产品名称	被测气体	测量范围	可选量程	分辨率	响应时间	电源
一氧化碳检测仪	CO	0~1000PPm	0~500/2000PPm	1PPm	20秒	220V
氧气检测仪	O2	0~25%VOL	0~30%VOL	0.1%vol	20秒	
臭氧检测仪	O3	0~10PPm	0~100PPm	0.01PPm	20秒	
硫化氢检测仪	H2S	0~100PPm	0~50、200、1000PPm	1PPm	30秒	
氢气检测仪	H2	0~1000PPm	0~5000PPm	1PPm	30秒	

*气检测仪	Cl2	0~20PPm	0~10、100PPm	0.1PPm	30 秒	
氨气检测仪	NH3	0~100PP m	0~50、500、100 0PPm	1PPm	30 秒	
二氧化硫检 测仪	SO2	0~20PPm	0~50、1000PPm	0.1PPm	30 秒	
一氧化氮检 测仪	NO	0~250PP m	0~500PPm	0.1PPm	30 秒	
二氧化氮检 测仪	NO2	0~20PPm	0~50、100PPm	0.1PPm	30 秒	
甲醛检测仪	CH2O	0~50PPm	0~5、10PPm	0.01PPm	30 秒	
氯化氢检测 仪	HCl	0~20PPm	0~20、100PPm	0.5PPm	30 秒	
可燃气体检 测仪	EX	0~100%L EL	0~100%LEL	1%	30 秒	

适用于矿山、冶金、石化、电力、电信、市政工程等式多种领域。

气体检测仪：<http://www.jan1718.com/>