

防水电话机HAT86抗噪扩音调度壁挂式电话机

产品名称	防水电话机HAT86抗噪扩音调度壁挂式电话机
公司名称	浙江省乐清晨阳自动化科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:晨阳 型号:HAT86(XIII)P/T-F
公司地址	浙江省温州市乐清市
联系电话	0577-27872913 18867711663

产品详情

一、产品特点

- 1、话机外壳采用高强度增强ABS工程塑料，防尘、防水、防腐，防护等级达IP65，适用于较为恶劣的环境。
 - 2、本机可与48~60V任何形式交换机配合使用。
 - 3、采用了先进的抗噪声技术，具有很强的抗噪声能力，在115dB的噪声环境下语音发送清晰度达95%以上。
 - 4、具有自动摘、挂机控制功能，能自动转入、退出扩音呼叫状态。
 - 5、具有忙音检测功能。
 - 6、具有反极性检测功能。
 - 7、具有线路静音检测功能。
 - 8、呼入铃声次数可调。
 - 9、话机待机时，零功耗。
 - 10、振铃信号采用声、光两种方式提示。
 - 11、最后一组电话号码重拨。
 - 12、电子线路采用无触点结构设计，避免形成电火花，起到防爆作用。
 - 13、话机、机壳一体化设计，起到防盗作用。
 - 14、箱体采用优质(阻燃)工程塑料，不锈钢门锁，新颖坚固。
- ### 二、主要技术指标
- 1、使用条件 铃流：频率25Hz，电平75V 振铃：通1s，断4s 忙音：450Hz，0.35s通，0.35s断 环境温度：-25 ~ +55 相对湿度：无要求 大气压力：86kPa~106kPa 环境噪声：115dB 扩音部分电源：220VAC(50Hz) 2、工作频率300Hz~3400Hz 3、拨号 3.1 脉冲拨号 拨号脉冲断续比：1.6±0.2:1 拨号脉冲速率：10±1次/秒 3.2 双音频拨号 标准频率：低频群695Hz、770Hz、852Hz、941Hz 高频群：1209Hz、1336Hz、1447Hz、1633Hz 频偏：不超过±1.5% 电平：低频群-9dBm±3dB 高频群：-7dBm±3dB 组合信号的高低频电平差：2dB±1dB 由谐波互调引起的总失真度比基波电平至少低20dB
 - 4、抗噪性能 在115dB的噪声环境下发送的语音信号对方可懂度达95%以上。
 - 5、振铃声级 80dB
 - 6、重量5.8kg 7、外形237×342×170mm