

HAT86XIIPT-C强铃型工业隧道电话机

产品名称	HAT86XIIPT-C强铃型工业隧道电话机
公司名称	浙江省乐清晨阳自动化科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:晨阳 型号:HAT86(XIII)P/T-C
公司地址	浙江省温州市乐清市
联系电话	0577-27872913 18867711663

产品详情

一、特点

- 1、话机外壳采用高强度LG,FR500阻燃材料，采用密封式结构设计，防火、防尘、防水、防腐，防护等级达IP 65，适用于较为恶劣的环境。
- 2、本机可与48 ~ 60 V任何形式交换机配合使用。
- 3、最后一组电话号码重拨功能。
- 4、电子线路采用无触点结构设计，避免形成电火花，起到防爆作用。
- 5、振铃信号采用声、光两种方式提示。
- 6、号盘夜光指示。
- 7、话机、机壳一体化设计，起到防盗作用。
- 8、箱体采用优质阻燃材料，不锈钢门锁，新颖坚固。

二、主要技术指标 1、使用条件

环境温度：-25 ~ +55 ° 相对湿度：无要求 大气压力：86 ~ 106 KPa 环境噪声： 60 dB

2、工作频率

300 ~ 3400 Hz

3、拨号 3.1脉冲拨号 拨号脉冲断续比：1.6 ± 0.2 : 1 拨号脉冲速率：10 ± 1次/秒

3.2双音频拨号

标准频率：低频群 695 Hz 770 Hz 852 Hz 941 Hz

高频群 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz

频 偏：不超过 ±1.5% 电 平：低频群 -9 dBm ± 3 dB

高频群 -7 dBm ± 3 dB 组合信号的高低频电平差：2 ± 1 dB

由谐波互调引起的总失真度比基波电平至少低20 dB

4、传输特性：

用户线长度 0 Km

5 Km

发送响度评定值(dB)

2

接收响度评定值(dB) -1	-8
侧音掩蔽评定值(dB) 10	3
稳定平衡回损(dB) 15	9
回声平衡回损(dB) 17	11

5、振铃声级 > 80dB 6、重量 : 3.8 Kg 7、外型 : 237 × 342 × 170 mm

三、各部分功能说明

- 1、话机进线 2、底座 3、振铃窗 4、中框
- 5、振铃指示窗 6、前后盖固定螺丝 7、手柄
- 8、手柄挂叉 9、数字键 10、重拨键 (REDIAL)
- 11、快速收线键 (FLASH) 12、安装支架 13、门盖

四、安装

本机可固定在墙面、柱杆或其它建筑物上。用话机随箱附件安装支架固定在墙上，也可以在安装时先将中框（4）与底座（2）的四个固定螺钉（6）拧开，将本机的底座固定在所需的位置上，同时请将脉冲双音频设置跳线J，以适应您的话机所在交换机的需要（出厂时设定为双音频工作）。

五、使用

1、当听到电话铃声时，打开话机门盖，摘下手柄便可与对方通话。2、当您需要打电话时，请打开话机门盖，摘下手柄，听到拨号音后，即可拨号。当听到回铃声时，等待对方答话。如果听到忙音（嘟……嘟……嘟声），请挂机，稍后再打。

3、重拨键(REDIAL)使用：

（1）作重拨键用：提机听到拨号音后，即按此键，则为重拨功能，即重拨最后一次所拨的电话号码。

（2）单键重拨用：在拨号完成后，若遇到忙音可按此键，话机将自动进行如下操作：“挂机” > “摘机” > “重拨上次号码”。4、快速收线键(FLASH)的使用：当拨号后听到忙音时，可按(FLASH)键快速收线，即可听到拨号音，可不必挂机后再次摘机。

5、每次通话完毕，务必请将手柄挂回原处，并关好门盖，以使话机能正常工作。

六、贮存、运输、售后服务

1、贮存

包装成箱的话机应放在通风、干燥的地方。堆放高度不能超过六层，仓库温度为 $-15^{\circ} \sim +45^{\circ}$ ，湿度 75%。

2、运输

包装成箱的话机，在避免雨、雪直接影响下，可用任何交通工具运输。

3、售后服务

若本机发生故障，非专业人员请不要打开话机，应请专业人员进行维修，或直接与我公司售后服务部联系。

HAT86(XII)P/T-C强振铃型电话机，是在基本型电话机的基础上增加了部分控制电路，利用振铃铃流的触发来控制强电开关的通断，从而驱动电铃或警灯等器件，以扩大话机振铃的有效接听范围。

注（1）本机在失去220V电源时，仍可作为普通电话机使用。

（2）本机引出线带叉的为话机进线，不带叉的为控制输出线。