

BXMD51不锈钢防爆照明动力配电箱加工

产品名称	BXMD51不锈钢防爆照明动力配电箱加工
公司名称	乐清市沃川防爆电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:沃川防爆 型号:BXMD51 材质:不锈钢
公司地址	温州市乐清市柳市镇
联系电话	0577-62787076 18867719180

产品详情

BXMD51不锈钢防爆照明（动力）配电箱加工

BXMD防爆照明（配电箱），铝合金防爆接线箱BJX颜色绿色

BXMD不锈钢防爆电箱（配电箱），BK工业冷暖型（防爆空调），BJX（防爆端子）接线箱，BG防爆（远程）控制箱，BK防爆动力箱（启动电机箱），防爆电话机（矿/化工专用）

BXMD51不锈钢防爆照明（动力）配电箱加工适用范围

1. 1区、2区危险场所。
2. IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。
4. 户内、户外均可。

二、型号含义

BXMD51不锈钢防爆照明（动力）配电箱加工产品特点

1. 本产品采用隔爆型结构，分电器主控和接线腔，主控内装有用户要求的各种电器元件，接线腔内装有接线端子和防爆插接装置。
2. 外壳采用优质SS304不锈钢板数控折弯成形后，采用气体保护焊机自动焊接，焊缝美观、变形小、整

体外形美观亮丽。隔爆面上采用大型数控雕铣机铣有“O”形密封槽，嵌有耐油耐老化的进口密封圈，使柜体整体具有较高的防水防尘能力，防护等级可达IP65以上。

3. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。

4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的SS304不锈钢紧固件。

5. 钢管或电缆布线均可。

6. 可根据用户要求特制。

四、主要参数

防腐等级

额定电压（V）

额定电流（A）

防爆标志

支路数

防护等级

WF2

220/380

10-100A

ExdIIBT4

DIPA20 TA，T4

4、6、8、10、12

IP54或IP65

五、外形尺寸

六、订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。

七、由于产品变化种类比较多，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交底后另行提供。

适用范围

1. 1区、2区危险气体场所；
2. A、 B、 C类T1~T6组性气体或蒸汽环境；
3. 户内、户外(IP54，IP65*)。

技术特点

1. 铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
2. 内装C65L等高分断小型漏电断路器、CM1塑壳漏电断路器及信号灯等；
3. 具有过载、漏电保护功能；
4. 模块结构，各种回路可根据需要自由安装；
5. 可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

主要技术参数图片外形及安装尺寸图片

品质保证 本产品严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

(EX) 防爆检修电源箱 BXX51-T 最新款式以及图片