

KASTE7122程控耐压绝缘测试仪

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | KASTE7122程控耐压绝缘测试仪 |
| 公司名称 | 中山市嘉仕电子科技有限公司 |
| 价格 | 3500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:KRASS/嘉仕 型号:7122 广东中山:0~5000V |
| 公司地址 | 中山市东凤镇东凤大道南238号 |
| 联系电话 | 18576056658 18576056658 |

产品详情

产品特点：

操作简易

体积小、重量轻

前面板软件输入校正

内建5组程序内存

键盘锁定功能

具有遥控接口，实现自动测试

可与7305接地电阻抗测试器连接使用

详细参数：

型号

功能说明

7110

交流耐压测试仪(AC Withstand Voltage Tester)

7120

交/直流耐压测试仪(AC/DC Withstand Voltage Tester)

7112

交流耐压/绝缘测试仪(AC Withstand Voltage/Insulation Tester)

7122

交/直流耐压/绝缘测试仪(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester)

范围

分辨率

**度

交流耐压测试

输出规格

5KV/AC,12mA

输出电压

0-5.00KV

0.01KV

$\pm (2\% \text{ of Setting} + 5V)$

上限设定

0.10-12.00mA

0.01mA

$\pm (2\% \text{ of Setting} + 2\text{counts})$

下限设定

0.00-12.00mA

输出频率

50/60Hz可选择

± 100ppm

输出波形

正弦波THP<2%波峰因素，波峰因数（Crest Factor）> 1.3 < 1.5

直流耐压测试(只有7120和7122有此功能)

6KV/DC,5mA

0-6.00KV

0.01kv

0.02-5.00mA

0.00-5.00mA

连波

<5% 6KVdc/5mA电阻负载下测

绝缘电阻测试（只有7112和7122有此功能）

1KVDC,1000M

输出电压设定

0.1-1.00KVDC

± (2% of Setting+2V)

绝缘电阻设定

1-1000M

1-1000M

1M /Step

± (3% of Setting+2counts)

± (7% of Setting+2counts)

一般规格

电压稳压率

± (1%Setting+5V)空载至满载

缓升时间

0.1-999.9

0.1sec

± (0.1% of +0.05Sec)

测试时间

0.02-999.9 0=连续测试

电弧侦测

1-9级：0=OFF 9=灵敏度*高

遥控装置

输入：Test.Reset 输出：Pass, Fail .Test-in-Process

测试失败警报

蜂鸣器，液晶显示“FALL”指示灯

记忆组

5组记忆

键盘安全锁定

可选择“锁定”或“不锁定”两种模式

显示方式

16*2液晶显示

校正方式

前面板软体校正

输入特性

单相47-63Hz 115/230Vac ± 15%，可选择，3A保险

工作环境

0-40 /0-80%RH

尺寸

89mm高X280mm宽X390mm深

重量

9KG