

2.0厚LOCA自粘预铺湿铺高分子防水卷材

产品名称	2.0厚LOCA自粘预铺湿铺高分子防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

2.0厚LOCA自粘预铺湿铺高分子防水卷材

一、产品简介

2.0厚LOCA自粘预铺湿铺高分子防水卷材是一个消除水库水量损失的成本效益的方式。安装一个紫外线稳定膜衬里系统不仅解决了不必要的漏水（裂缝和/或多孔的土壤），HDPE防渗土工膜也可以防止化学物质依附于或池塘或水库的大坝。

二、产品特点

1，没有环境污染防水performace胶粘剂,不渗透性好,大elocation率,耐高温,易操作。

2，py -----聚酯基的-----细砂G -----玻璃纤维基M -----矿物颗粒

3，可溶性物质含量（克/平方米） 2mm3mm4mm压力（图）保留时间（分钟）在30分钟的抗渗性耐热° 拉伸强度N / 50mm 纵向横向 伸长率%横向N 撕裂强度纵向横向低温柔度° C

三、性能

1，具有优良的物理机械性能，抗撕裂性，良好的变形适应性，耐击穿，耐老化，抗紫外线，抗酸碱，耐高温，无毒，寿命长，防水性能，渗透性和抗湿性。

四、我们的服务

1，为查询或电子邮件，我们将在24小时内给您答复的工作日。

2, 样品是免费的, 你只需付运费。

3, 我们的产品质量合格。

五、应用范围

1, 可LOCA自粘预铺湿铺高分子防水卷材以抵抗高温的130没有流动, 这是适用于高温地区。SBS不脆断的低温-25由于良好的低温柔韧性和极高的弹性的可扩展性, 特别适合在高寒地区建筑

2, 垃圾填埋场、库、坝、水库、河道等工程项目。灌溉、公路、铁路、隧道、饮水池、盐田卤水锅, 化工液体储存、处理池、人工湖、河道等。

3, 应用程序有两种方法: 的一个方法是通过加热, 熔融法。热的聚乙烯薄膜膜和屋顶甲板表面通过加热和熔融法几乎融化(不流动), 然后安装膜小雌马连着屋顶甲板5-10cm重叠。

4, 另一种方法是通过冷胶粘剂的方法。把冷屋顶甲板上胶均匀, 然后卷膜安装它完全灌醉了屋顶甲板。通过加热和熔融法和冷胶可以交替使用应用程序的要求。

5, 应用程序后, 需要全面认真的检查确保没有气泡, 没有away.etc下降。保证防水的生活。

6, 广泛应用于项目的填埋、银行、大坝、水库、渠道、灌溉、公路、铁路、矿山、隧道、饮水池、水产养殖、盐田卤水锅, 化工液体储存、处理池、人工湖、河道等。

六, 规范

1, 可溶性物质含量(克/平方米) 不透水性在30分钟的抗渗性

2, 耐热拉伸加强/50mm 纵向横向在休息 伸长率%纵向30%, 横向N 撕裂强度纵向横向低温柔度 °C • 18

七, 2.0厚LOCA自粘预铺湿铺高分子防水卷材生产基地图片

出品人 张经理

