

# 立式三辊闸机 人行通道不锈钢三辊闸

产品名称	立式三辊闸机 人行通道不锈钢三辊闸
公司名称	深圳市惠易通智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:惠易通 型号:HYT114 通讯接口:RS485
公司地址	深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区一路1号G栋3楼
联系电话	015220240896 15220240896

## 产品详情

我司专业生产三辊闸 摆闸 挡闸 平移闸 一字闸机 全高十字转闸 道闸 路障机 无障碍闸等,订购热线:1522024896

深圳市惠易通智能设备有限公司

qq:2850585992 邮箱:2850585992@qq.com

深圳市龙华新区观澜街道樟坑径下围工业区茂源工业园g栋

订购热线:15220240896联系小许

- 1.箱体材料：标准不锈钢（304）
- 2.生产工艺：全电脑数控激光切割
- 3.颜色：不锈钢拉丝或喷塑（颜色任选）。
- 4.闸杆标准长度：520mm
5. 闸杆承受最大重量：50kg
- 6.工作环境：室内室外（室外加装雨棚）
- 7.相对湿度：小于95%，不凝露
- 8.通行速度：40人/每分钟

9.通讯接口：rs485

10.输入电压：ac220

11.总功率：小于60w

12.通讯距离：小于1200m

1) 整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。

2) 全自动直流无刷电机驱动免维护。

3) 具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护及使用。

4) 具有9种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一边禁止，或者一边读卡另一边自由通行，各种模式的切换可通过菜单项（Ip02工作模式）进行设定。

5) 具有断电落杆，通电自动上杆功能。

6) 具有远距离控制落杆、上杆功能，以满足用户的特殊需求及消防安全需求。

7) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

8) 可自动对通行方向的通行人数进行统计，并且有led显示。

9) 具有明确的led通行指示功能，以直观的方式给通行者指示可以通行还是禁止通行。

10) 具有先进的防撞功能。第1种情况：当闸杆转速超过人通行速度闸杆打到人后闸机可迅速感应停止转动，当人再次触动闸杆或停几秒闸杆再次启动。第2种情况：闸机在常开状态下工作，当有人或物体误撞闸杆时，闸杆会自动避让一个角度，并立马自动复位，防止撞坏闸杆和机芯，也防止误伤通行人员。

11) 禁止反向通行。一侧读卡后，另一侧推杆通过闸杆将锁死禁止非法闯入锁死时间可以自行设定，随时刷卡随时解锁。

12) 禁止非法通行。当未读卡强行通过时，闸杆将锁死。锁死时间可自行设定，随时刷卡随时解锁。

13) 具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过控制板按钮进行设定。

14) 具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

15) 远程485通讯管理功能。可通过与上位机与闸机进行通信进行实时管理

16) 我司产品与外用读写设备有极好的兼容性，并有100%的自主知识产权，在非标更改方面有极大优势。