

JDZ10-10电压互感器

产品名称	JDZ10-10电压互感器
公司名称	上海互凌电气有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:删号互凌 型号:jdz10-10
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号4幢884室
联系电话	021-31263351 13636588817

产品详情

JDZ10-10电压互感器

简介

JDZ10-10电压互感器为单相、户内、干式半封闭产品，使用时单台或二台一组，JDZ-3，JDZ-6，JDZ-10二台一组时为V/V连接，JDZ-10(Q)、JDZJ-6(Q)、JDZ二台一组时为V/V/V连接分别适用于额定频率50HZ或60HZ，额定电压为3kV、6kV、10kV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。

JDZ10-10电压互感器结构

JDZ10-10电压互感器为半封闭，外铁芯结构，绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构铁芯采用优质硅钢片叠装而成互感器绝缘靠环氧树脂产品体积小、重量轻，安装仅占有限空间所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，并可以保护绕组不受潮一次绕组引出线端子的标志为A，X；二次绕组引出线端子的标志为a。x，均在浇注体上清晰标注在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用。整体结构紧凑，使用方便。

使用条件

- 1.海拔高度不超过3000米; 2.周围环境温度不高于+40°C，不低于-5°C；
- 3.周围空气的相对湿度不大于65%（20°C）； 4.满足II级污秽等级； 5.安装场所无腐蚀性的气体
- 6.额定绝缘水平：JDZ10-6型7.2/32/60kV、JDZ10-10型12/42/75kV

技术表	型号	额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出(VA)	极限输出
	JDZ10-3Q	3/0.1	0.2 0.5 1	15 30 60	300
	JDZ10-6Q	6/0.1			
	JDZ10-10Q	10/0.1			

电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一

JDZX10-6A1G,JDZX10-3A1G电压互感器技术表

1 GB1207-2006 2 II 3 COSφ=0.8 4

JDZ-10

??	????? (kV)	?????	?????(VA)	????? (VA)
JDZ10-3A	3/0.1	0.2 0.5 1	15 30 60	300
JDZ10-6A	6/0.1			
JDZ10-10A	10/0.1			
JDZ10-10A	10/0.1/0.01			

U1
U2
100V

JDZX10-6A1G,JDZX10-3A1G

型号：JDZX10-6A1G,JDZX10-3A1G

声明：本页JDZX10-6A1G,JDZX10-3A1G电压互感器的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。另外可根据客户要求，订制非标产品，欢迎来电订购，电话021-31263351。地址：<http://www.hutegk.com/JDZX10-6A1G,JDZX10-3A1G-88.html>