

# 金韦博恒温龙头 暗装 0.1 ( MPa )

产品名称	金韦博恒温龙头 暗装 0.1 ( MPa )
公司名称	青岛金韦博机械电子器件有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JVB-302 规格:暗装 工作压力:0.1 ( MPa )
公司地址	青岛胶南市经济开发区肖家庄村
联系电话	0532-88171916

## 产品详情

型号	JVB-302	规格	暗装
工作压力	0.1 ( MPa )	冷水温度	5 ( )
热水温度	95 ( )	出水口流量	1 ( m <sup>3</sup> /h )
通径	15 ( mm )	适用范围	家庭

### jvb-302暗管淋浴式恒温龙头

产品用途：金韦博恒温龙头是专为人们洗浴开发的配套产品。适用于家庭、酒店、医院、美容院等，可广泛配套与太阳能热水器、电热水器及集中供热水系统。用户可根据需要自行调节冷热水混水温度，所需温度可以迅速达到并且稳定下来，保证出水温度恒定且不受水温、流量、水压变化的影响，解决了洗浴中水温忽冷忽热的问题。当冷水中断时，恒温龙头可以在几秒中内自动关闭热水，起到安全保护作用。

工作原理：恒温龙头的冷热水混合出水口内部有一个热敏元件，水温的变化使热敏元件膨胀或收缩以连续的方式调节冷热水进水比例，使出水温度保持在设定的温度值，不受热水温度的变化、用水量的增减或水压变化的影响。

产品功能特点：恒定温度——出水温度恒定，不受进水水温、压力变化的影响。洗浴安全——当遇冷水突然中断时，热水停流，安全防烫。平衡水压——特设进水压力平衡调节阀，解决了太阳能热水器因冷热水压差大，难以混水的问题。节水节能——能够迅速、准确的调节水温，节约温水20%。

产品技术参数：1、接口通径：dn15 (g1/2 )外丝，标准接法，左热右冷，间距100~170mm可调。  
2、0.03mpa~0.5mpa 3、冷水温度：5~29 4、热水温度：50~90 5、最高热水温度：99  
6、出水温度范围：26~55 7、恒温特性：当进水压力不变，热水温度在50~90 变化，冷水温度在5~29 变化，出水温度变化 2 。当进水温度不变，压力变化20%，出水温度变化 2 。  
8、冷水断流测试：冷水关闭5秒内，流出率自动降低至2l/min，流出量 < 200ml。  
9、流量：在0.2mpa下 20l/min。

