

# FFU空气净化器

产品名称	FFU空气净化器
公司名称	广州市三铨医用器械有限公司
价格	8.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇富临街9号首层之五
联系电话	暂无

## 产品详情

FFU空气净化器FFU空气净化器FFU空气净化器 FFU常用在核电、手术室、制药厂、食品厂、半导体厂等精密制造业的无尘净化环境中，特别在制药GMP、食品QS认证中都是常用的一款净化设备。它的过滤效率为针对0.3微米的尘埃粒子过滤精度达到99.99%,意思就是此款空气净化器吹出来的风，检测PM2.5粒子几乎为0（科普一下，PM2.5为2.5微米的尘埃颗粒物,室内外空气微生物包括细菌的粒径一般大于1微米），故很适合家用，商用，办公等场所。

产品规格如下：

名称	“GXAIR”FFU空气净化器	名称	“GXAIR”FFU空气净化器
型号	GXAIR-H-12601	型号	GXAIR-H-12602
外尺寸	1260*580*350mm	外尺寸	1260*580*350mm
额定风量	1000-1300 m <sup>3</sup> /h	额定风量	1000-1300 m <sup>3</sup> /h
净化面积	80-150平方	净化面积	80-150平方
风速	0.4-0.8m/s	风速	0.4-0.8m/s
噪音	46-53dB	噪音	46-53dB

功率	120w	功率	120w
级别	100级（美国联邦标准）	级别	100级（美国联邦标准）
高效过滤尺寸	1170*570*60mm	高效过滤尺寸	1170*570*60mm
过滤效率	99.99%@0.3microm(H13)	过滤效率	99.99%@0.3microm(H13)
滤料	美国HV进口滤料	滤料	美国HV进口滤料
初效过滤片尺寸	355*455*10	初效过滤片尺寸	355*455*10
初效过滤材质	活性炭	初效过滤材质	活性炭
使用温度	<80	使用温度	<80
湿度	<80%	湿度	<80%
箱体材质	镀铝锌板	箱体材质	镀铝锌板
扩散板及立架材质	冷板	扩散板及立架材质	镜光不锈钢材质