

矿用干式隔爆变压器产品介绍

产品名称	矿用干式隔爆变压器产品介绍
公司名称	山东洲原电力设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:洲原 型号:电询
公司地址	山东省济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2350997 18660761520

产品详情

矿用干式隔爆变压器电工电气

矿用干式隔爆变压器产品介绍

矿用隔爆型干式变压器KBSG(以下简称干式变压器)是一种可移动的成套供、变电装置。它适用于有甲烷混合气体和煤尘等有爆炸危险的矿井中。将6KV, 10KV电源转换成400 (380)、693 (660)、1200 (1140)、3450 (3300) V煤矿井下所需的低压电源。干式变压器外壳为全波纹, 两边开盖式和上开盖式结构, 具有机械强度高、温升高、散热效果好等优点。铁芯选用优质低损耗硅钢片, 空载损耗低、空载电流小、噪音低。采用H级绝缘材料及先进的绝缘结构, 热稳定性好, 可在高温下持续满负荷运行。

矿用干式隔爆变压器正常使用条件

a.海拔不超过1000m ;

b.环境温度 :

最高气温 + 40

最高日平均气温 + 30

最高年平均气温 + 20

最低气温 - 5

c.空气相对湿度不超过95% (+25 时) ;

d.在有甲烷混合气体和煤尘, 且有爆炸危险的矿井中 ;

e.无强烈颠簸、震动和与垂直面的倾斜度不超过 15° 的环境；

f.无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽；

g.无滴水的地方；

h.电源电压的波形近似于正弦波；

i.三相电源的电压近似对称。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

全国统一免费销售电话：400-086-3601 微信公众号：sdzhouyuandl