

无匙智能锁 集装箱智能锁 射频卡智能锁 首选航鸿达

产品名称	无匙智能锁 集装箱智能锁 射频卡智能锁 首选航鸿达
公司名称	深圳市航鸿达智能锁有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:航鸿达 型号:G-400 性能:集装箱智能锁
公司地址	深圳市航鸿达科技有限公司
联系电话	755-29630050 13510565901

产品详情

如需订购产品请加qq:2380602105 基于gps、gprs、uhf rfid功能，配合安智运物流监控平台以及卡口管理，可以监控物流运输车辆的在途实时位置、电子锁实时状态远程监控、控制开关的以及读写相关业务数据功能、并且采用高硬度铝合金锁体可以防止盗窃。开锁方式有手机短信、平台、微信客户端、车道阅读器或手持机pda等 产品功能：外型：锁体:约140mm*102mm*35mm 锁体上没有钥匙孔，不用钥匙锁杆插入锁体，在电子锁解封的状态下，可以通过锁上的按钮将锁杆从锁体内弹出。材料：锁主体铝合金，锁杆304不锈钢 接口：充电dc5.5接口 (dc5v/2a) 通讯：uhf 900-928mhz 模块通讯功能，支持读写器可支持>30米或手持pda>10米距离施解封操作，支持gprs通信支持sms短信管理，gprs端支持部标jt808协议 定位：定位采用ublox gps模块，精确10米范围 报警：电量低自动报警功能，锁体内含光感检测，当锁体被非授权拆开时，锁体内的光感应器感应到有外界光感,会触发光感检测功能并启动报警功能把被拆的信息并反馈至平台。未发生硬件故障的条件下，报警信息遗漏率(包括漏记、错记)<0.01%。安全强度：采用锁杆内嵌式结构，锁体高强度合金制作，不易破坏，同时采用机械与电子双重锁闭，具有机械施封、电子施封双重功能锁具能抵抗使用情况下可能发生的碰撞、震动(不包括人为的猛烈锤击等故意的破坏行为)；锁具关闭后，锁杆封阻力(指直接拉动锁杆)> 100kg；电源：标配锂电池5200ma/3.6-4.2v;最大容量可扩展到6000mah; 电池续航能力>7天(该续航能力天数的设置参数为每3分钟上报一次定位信息给平台)； 电源指示灯在电池电量低,电量低指示灯闪烁红色,低电量可设置. 电力消耗将超极限时，芯片数据、锁状态将保存,并进入深度休眠状态. 存储 内带2m flash ,可存储>5000条盲点数据。使用环境 工作温度：-30 至80 的环境温度下工作； 存储温度：-45 至85 的环境温度下保存；防水等级：ip67 湿度：95%非冷凝湿度测试环境下设备不受损坏 机械振动：半周期正弦波30g加速度震动持续11毫秒 测试环境下保证设备不受损坏，符合iec60068-2-2中规定的方法；随机震动：安全智能锁需能够在-30到+70 环境下，在所有轴向震动加速度达到3g随机震动2小时测试环境下保证设备不受损坏，测试符合iec60068-2-53中规定的方法； 盐雾：安全智能锁能够在盐雾环境中保证设备不受损坏；测试符合iec60068-2-11中规定的方法；电磁场：安全智能锁能够在50v/m的高磁场强度下持续60秒的测试环境下保证数据的完整性和设备不受损坏；安全智能锁能够承受25千伏静电放电测试，并保证数据的完整性和设备不受损坏；应急开启 在电子部分或

者机械部分失效或其他紧急情况下需要应急开锁是，可将天线盖破坏,将应急装置拉下,锁杆即可从锁体内弹出。应急开锁后锁体机械部分损坏，需要返厂更换配件方可重新使用