

金属硬度计 里氏硬度计 DL-455A促销

产品名称	金属硬度计 里氏硬度计 DL-455A促销
公司名称	广州安妙仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安妙 型号:DL-455A
公司地址	荔湾区浣花路浣南东街42号顺安写字楼306B2
联系电话	020-81622513 13242740988

产品详情

产品描述

安妙里氏硬度计的基本原理是具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面，测量冲击体击速度与回跳速度，利用电磁原理，感应与速度成正比的电压。适用于已安装的机械或永久性组装部件压力容器和汽轮发电机组及其设备的失效分析、实验空间很狭小的工件、轴承及其它零件、要求对测试金属材料仓库的材料区分和大型工作多处测量部位的快速检验。

产品特点

- * 可实现六种硬度（HL/HRC/HRB/HB/HV/HS）间的相互转换。
- * 可反复显示各种测试结果，并可删除最大的误差。
- * 可通过键盘选择测试材料及测试方式。
- * 采用“USB数据线输出”和“RS-232数据线输出”与PC通讯。
- * 提供“蓝牙Bluetooth(TM)数据输出”选择。

产品参数

显示器 LCD背光源液晶显示器

准确度 相对误差 $\pm 08\%$ (HLD=800), 重复性 $\pm 08\%$

测量范围 200~900 HLD

被测材料 9种

冲击装置 D型 , 自重75g

工作温度 -10 ° C~50 ° C

存储湿度 -30 ° C~60 ° C

相对湿度 90%

电源 2x1.5AA 5号电池

尺寸 130x75x30mm

重量 335g (不含电池)

产品配件

主机

里氏硬度块

标准配件 测量传感器

手提便携箱

操作说明书

冲击体

支撑环套装

可选配件 USB数据线输出

RS-232C数据线输出

蓝牙Bluetooth(TM)数据输出