安妙D系列超声波测厚仪 DT-445A

产品名称	安妙D系列超声波测厚仪 DT-445A
公司名称	广州安妙仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安妙 型号:DT-445A
公司地址	荔湾区浣花路浣南东街42号顺安写字楼306B2
联系电话	020-81622513 13242740988

产品详情

产品描述

安妙超声波测厚仪分为两个型号：DT-445A（分辨率0.1；测试范围1.0~200）、DT-445B（分辨率0.01；测试范围1.0~300）；采用最新的高性能、低功耗微处理技术，基于超声波测量原理，可以测量金属和其他多种材料的厚度， 并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度，也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。能测试任何硬材料、铝、紫铜、黄铜、锌、聚乙烯、聚氯乙烯、灰铸铁、及其它任何超声波的良导体厚度。如刚、铸钢、玻璃、陶瓷、塑料。

DT-445A 分辨率： 0.1　测量范围：1.0~200mm

产品特点

* 具有耦合状态提示功能。

* 具有自动关机和手动关机功能。

* 自动记忆材料代码和声速值，方便使用。

* 采用USB数据线输出与PC通讯。

* 提供蓝牙Bluetooth数据输出选择。

产品参数

传感器	超声波5MHzΦ8
分辨率	AT-140A：0.1mm
	AT-140B：0.01mm
测试范围	AT-140A：1.0~200mm （45号钢）
	AT-140B：1.0~300mm （45号钢）
声速测量	1000~9000米/秒
测量精度	0.5%H+0.2 （H为被测材料的厚度）
工作条件	温度-5~45 ° C
	湿度＜85%RH
显示单位	毫米和英寸
关机	手动关机和自动关机
电源	4x1.5v 7号电池
尺寸	140x70x30mm
重量	130g （不含电池）

产品配件

标准配件	主机
	5M Φ8 标配传感器 (UTG-ST)
	耦合剂
	手提便携箱
	操作说明书
可选配件	5M Φ8 弧面传感器 (UTG-TP)
	5M Φ6 小管传感器
	5M Φ12 高温传感器 (UTG-HT)
	2M Φ10 塑料传感器 / 铸铁传感器
	USB数据线输出
	RS-232C数据线输出
	蓝牙Bluetooth数据输出