

安妙涂层测厚仪AC-110A

产品名称	安妙涂层测厚仪AC-110A
公司名称	广州安妙仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:安妙 型号:AC-110A
公司地址	荔湾区浣花路浣南东街42号顺安写字楼306B2
联系电话	020-81622513 13242740988

产品详情

产品描述

安妙标准型涂层测厚仪 AC-110A/AS系列仪器分为两个类型：a（整体式）、as（分体式）；应用广泛、测量准确，几乎可以测量所有的基体，无论是铁基还是非铁基；并且带有rs-232c数据连接线、usb数据连接和蓝牙传输功能；整体式仪器适合单手操作并且测量更加稳定，因为在测量中，大类型探头的大接触面具有更好的稳定性，使用户可以得到一个持续且重复性强的**测量结果；分体式提供多种探头，测量机动性更强。

AC-110A AC-110AS

一体式设计，“大头”测量探头。 分体式设计，提供多种测量探头选择。

产品特点

- * 铁基和非铁基两用涂层测厚仪。
- * 有单次和连续两种测量方式可选。
- * 公/英制单位转换，有手动关机、自动关机和欠压提示等功能。
- * 自动记忆校准值和自动识别被测基体的材质；操作过程中有蜂鸣器提示音，连续测量时蜂鸣器不发声。
- * 采用usb数据线输出、rs-232c数据连接线和软件与pc通讯；另外提供可选配置蓝牙bluetooth(tm)数据输出选择。

产品参数

分辨率 0.1mm

准确度 $\pm (1\sim3\%n)$ 或 $\pm 2.5\mu\text{m}$

测试范围 0~1250 μm (测量范围可定制)

测量面积 6mm

要求薄基体 0.3mm

f型凸1.5mm / 凹25mm

要求小曲面

nf型凸3mm / 凹50mm

温度-5~50 ° c

操作条件

湿度 < 95%rh

电源 2x1.5aaa 7号电池

主机尺寸 120x63x25mm

主机重量 90g (不含电池)

产品配件

主机

腕绳扣

钛基 (1块)

标准配件 铝基 (1块)

校准膜片 (1套)

测量传感器

手提便携箱

操作说明书

usb数据线输出

可选配件 rs-232c数据线输出

蓝牙bluetooth(tm)数据输出