

# 四川320导热油供应

产品名称	四川320导热油供应
公司名称	四川中昆石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中昆石化 型号:320号
公司地址	成都市锦江区静沙南路18号3栋18层1803号
联系电话	028-84087510 184082506666

## 产品详情

### 导热油介绍与使用指南

质保1年 使用7-8年

产品介绍:

导热油又称传热油，正规名称为热载体油（GB/T4016-83），英文名称为Heat transferoil，所以也称导热油，热煤油等。导热油是一种热量的传递介质，由于其具有加热均匀，调温控制温准确，能爱爱低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛应用于各种场合，而且其用途和用量越来越多。

应用领域：热压、压延、挤压、硫化、人造皮革加工、薄膜加工  
医药、农药中间体、防老剂、表面活性剂、香料等合成 脂肪酸蒸馏、油脂分解、蒸馏、浓缩、硝化  
聚合反应、熔融纺纱、热固、纤维整理 热熔融机、波纹板加工机、干燥机 复合板压制、干燥机  
电线及电缆制造 废热回收、太阳能利用、反应堆取热 粮食干燥、食品烘烤 家庭暖房  
聚合、分解、蒸馏、浓缩、蒸发、熔融装置等 沥青融化、保温、石膏板烘干  
热熔染色、热定型、烘干装置。

LD-300 LD-320 LD-330 LD-340 LD-350 测定方法

外观 淡黄透明 淡黄透明 淡黄透明 淡黄透明  
淡黄透明 目测

酸值mgkoh/g 0.02 0.02 0.02 0.02  
0.02 GB/T264-83

闪点 ( 开口 ) 195 200 205 210 215 GB/T267-88

残炭 ( 康氏 ) % 0.02 0.02 0.02 0.02  
0.02 GB/T268-87

运动粘度 ( 50 ) mm<sup>2</sup>/s 19-29 21-31 22-32 22-33  
47-57 GB/T265-88

水份 ( v/v ) 0.02 0.02 0.02 0.02  
0.02 SH/T0165-92

密度 ( 20% ) g/cm<sup>3</sup> 0.83-0.86 0.85-0.88 0.86-0.89 0.87-0.90  
0.88-0.91 GB/T1884-92

灰份% 0.02 0.02 0.02 0.02  
0.02

铜片腐 ( 100 .3hr ) 一级 一级 一级 一级  
一级

比热 kg/kg. 100 2.2 2.3 2.34 2.4 2.44

200 2.6 2.7 2.74 2.82 2.88

最高使用温度 300 320 330 340 350 加热器出口油温

四川中昆石化有限公司 导热油事业部联系人 张岩：15828363355 重油 燃料油 柴油事业部联系人  
张翔：18408250666 传真：028-84087510 官网：<http://www.zkshua.com/>