

# 室内144芯直插盘光纤配线架

产品名称	室内144芯直插盘光纤配线架
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新锐 型号:xrtx-144 材质:冷轧板
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

## 产品详情

室内144芯直插盘光纤配线架

光纤配线架

中国电信 中国移动 中国联通 中国铁通 中国网通

光纤配线柜、配线架、ODF配线柜、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、620芯、720芯、864芯、1152芯

主要性能 使用条件：1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30 )  
2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70  
3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次  
4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象  
适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;  
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

光纤配线架（柜）	ODF光纤配线架（柜）	室内光纤配线架（柜）	机房光纤配线架（柜）
144芯光纤配线架/柜	144芯ODF光纤配线架/柜	144芯室内光纤配线架/柜	144芯机房光纤配线架/柜

288芯光纤配线架/柜      288芯ODF光纤配线柜/架      288芯室内光纤配线架/柜      288芯机房光纤配线架/柜

576芯光纤配线架/柜      288芯ODF光纤配线架/柜      576芯室内光纤配线柜/架      576芯机房光纤配线架/柜

720芯光纤配线架/柜      720芯ODF光纤配线柜/架      720芯室内光纤配线柜/架      720芯机房光纤配线柜/架

FTTH光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）三网合一箱、光分路器箱、光纤配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、光纤快速连接器、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、储纤筒、理线环、法兰卡条、光纤信息面板、光纤插座盒等.....

FTTH光缆交接箱：96芯144芯288芯576芯720芯1152芯（SMC/不锈钢）

FTTH三网合一光交箱：288芯360芯432芯576芯648芯720芯864芯（SMC）

FTTH光纤分线箱：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯（冷轧板/塑料/SMC）

FTTH光缆分光分纤箱：8芯16芯32芯48芯64芯（冷轧板/塑料/SMC）

FTTH三网合一箱：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯(冷轧板)

FTTH光纤配线柜：144芯288芯576芯720芯（冷轧板）

FTTH（ODF）配线箱：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯（冷轧板）

产品特点：

可拆装式组合结构\*表面环氧静电喷塑处理，外表美观、防尘抗干扰性强、防腐性能好等优点

卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求，又使操作更为方便

正面操作，可实现并架或靠墙安装，节省机房空间；前后门及侧门均可拆卸，安装方便

模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用

材料钢性良好，所有安装紧固件表面镀彩锌，24小时盐雾试验无锈蚀。

光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装FC、SC、ST等多种适配器\*可按用户需求定做各种机柜，固定支架深度及搁板高度均可任意调节