

KP836便携式多气体检测仪

产品名称	KP836便携式多气体检测仪
公司名称	山东基诺安防科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:基诺 型号:000852
公司地址	山东省聊城市香江二期西经四街120号
联系电话	0635-8383986 15553676568

产品详情

产品简介

JN-KP836便携式气体检测仪采用点阵显示技术，全中文界面操作，可同时检测可燃气体、氧气，一氧化碳和硫化氢，并可按客户需要对一种或任意组合多种气体检测仪，检测仪结果同时显示在屏幕上，用户可随时启动手动操作，标准的USB接口可用于充电和数据传输及其查询报警结果，KP836系统采用标准的数据记录模式，内部记忆功能可存储6000次测试记录。

KP836便携式多气体检测仪可适用于非煤矿安全检测，化工车间浓度泄露，制药车间气体泄漏，电力及其市政管道内作业安全检测，冶铁炼钢厂区有害气体安全检测。

产品特点

全自动碰撞和手动校准平台

简单用户界面，大屏幕中文界面操作

充电电量显示，低电位预警指示

简单的校准结果存储，及其职能部门标定测试

可通过数据线连接电脑查看数据

结构坚固，阻燃ABS塑胶精致而成

简单的操作，人体工学设计

多种组合方式（可燃气体+3毒气，氧气+3毒气，4毒气）

声光、视觉和振动报警

智能型的传感器校验

结构坚固，维护简单

带存储6000条信息，带上传电脑功能，带数据线

带密码保护模式功能，进入菜单密码保护设定，标定气体需密码保护设定，防止误操作

机器带防摔皮套，每台一个

液晶中文菜单显示

带防尘罩，每台一个

时间显示，电池电量显示 带万年历

待机时间15个小时左右

技术参数

尺寸：121 × 68 × 32mm

重量：410g

适用湿度：适用湿度： - 20 ~+50 { - 4 F-122 ° F }

湿度：0-95%R · H零凝结性

声报：LED灯闪烁 > 90分贝

显示：背光显示

电池：锂电池可充电电池

连续使用：> 14个小时（> 8个小时）

充电时间：< 6个小时

外壳：塑胶外壳

下落测试：2m

防护等级：IP65

反应时间：{ T90 }：LEL=10秒 O2=10秒 CO=10秒 H2S=10秒

认证：EX Ib IIB T3 GB

被测气体	测量范围	可选量程	分辨率	响应时间
可燃 EX	0-100%LEL	0-100%VOL (红外)	1%LEL/1%vol	15秒
氧气 O2	0-30%VOL	0-30%VOL	0.1%vol	15秒
硫化氢 H2S	0-100PPm	0-50、 200、 1000PPm	0.1/1PPm	15秒
一氧化碳 CO	0-1000PPm	0-500/2000/5000PPm	0.1/1PPm	15秒
二氧化氮 NO2	0-20PPm	0-50、 1000PPm	0.1/1PPm	20秒
二氧化碳 CO2	0-5000PPM	0-1%、 5%、 10%VOL(红外)	1PPM/0.01%VOL	20秒
一氧化氮 NO	0-250PPm	0-500、 1000PPm	1PPm	20秒
二氧化硫 SO2	0-20PPm	0-50、 1000PPm	0.1/1PPm	20秒
氯气 CL2	0-20PPm	0-10、 100PPm	0.1PPm	20秒
氨气 NH3	0-100PPm	0-50、 500、 1000PPm	0.1/1PPm	20秒

氢气 H2	0-100%LEL	0-1000ppm	1%LEL/1ppm	20秒
PH3	0-20ppm	0-20、 0-100PPM	0.1PPM	20秒
HCL	0-20PPm	0-20、 50、 100PPm	0.01/0.1PPm	20秒
二氧化氯 C LO2	0-50PPM	0-10、 100PPm	0.1PPm	20秒
HCN	0-50PPM	0-100PPm	0.1/0.01PPm	20秒
环氧乙烷 E TO	0-100PPM	0-100PPm	1PPM/0.1PPM	20秒
臭氧 O3	0-10PPm	0-20、 100PPm	0.01PPm/0.1PPM	20秒
CH2O	0-20PPm	0-50、 100、 PPm	1/0.1PPm	20秒
氟气 F2	0-10ppm	0-1、 10PPm	1PPM/0.1PPM	20秒
HF	0-10PPm	0-1、 10、 50、 100PPm	0.01/0.1PPm	20秒
二、	0-20PPm	0-5、 10、 50、 100PPm	0.01/0.1PPm	20秒

未列气体请联系本公司