

工厂供应海绵贴合防水胶水性环保复合胶复合白乳胶

产品名称	工厂供应海绵贴合防水胶水性环保复合胶复合白乳胶
公司名称	广州三邦化工有限公司
价格	6.50/kg
规格参数	品牌:粘度：13000-16000CPS 型号:固含量：42 ± 1% 包装：净重120kg包装:PH值：5.2-7.0
公司地址	广州市花都区芙蓉工业区2路8号
联系电话	13929519855

产品详情

广州三邦化工有限公司是专业生产销售海绵贴合专用防水胶的厂家，常年生产贴合防水胶、皮边油树脂、墙纸基膜、水性复膜胶、建筑用涂料乳液、乳胶漆、真石漆、植绒胶等化工产品的优质企业，产品销往全国各地服装、鞋业等工厂以及各批发档口。公司产品质量好价格低，受到广大客户的好评！

产品特性：白色透明粘液，初期粘性好，不加水调配，直接使用，耐候性好，柔软度适中，韧性好，耐

水性好，接着牢固，密着性好。

包装：120KG/ 桶

推荐用途：

用于泡绵与各类纤布（如尼龙布，毛巾布，沙丁布，佳绩布，天鹅绒）以及PVC软皮等贴合，适用于

运动鞋、帽子、手套，旅行箱包等用布。

EVA布料复合胶 海绵布料贴合胶水 水性环保白乳胶 【品名】三邦水性复合白乳胶 【简介】本品非常

适合海绵、各种布料、各种皮革和EVA材料的复合。有卓越的柔韧性，耐磨擦，抗水和酸碱等介质能力

强。操作方便、复合强度高、优良的耐热性能、干燥速度快，用量少，复合面积大。 【特性】 a.具有

粘结力强、耐水性好、干燥快、无臭等特点 b.胶膜透明，不污染被粘物，并且便于加工。 c.以水为分

散介质，不燃烧、无毒无害，健康环保绿色安全。 d.固化后的胶膜有一定的韧性，耐稀碱稀酸，且耐油

性很好。 【用途】 主要应用于各种布料、皮革、EVA发泡布等的复合。以及非多孔材料与海绵、纺织品

、无纺布、玻璃网格布等多孔材料之间的复合。

我司现对泡棉复合有三种方式可供选择：

一般适用于泡绵与各类纤维布，PVC，皮革等贴合加工用于鞋材、箱包、汽车内饰、用于胸罩等

外观：乳白粘液

粘度：125000-145000cps

固含量：42 ± 1%

PH值：5.2-7.0

化学稳定性：优

剥离度：15-20N/cm

黄变性：耐黄变

储存期：12个月

包装：净重120kg包装

贮存温度：10-30 ° C

用途：

适用于泡绵与各类纤维布，PVC，皮革等贴合加工。

操作要求：

- 1、贴合时，贴合效果(即车速)有关，若提高车速，造成温度不够而无法交联或交联不完全为耐性或干度不佳主要原因，所需温度(约230-270 ° C左右)根据材质不同适当调整。
- 2、贴合时，需施加一些压力，使贴合面充分接触，贴合面保持整洁平整，调整刮刀与滚筒间距，涂胶要均匀，涂胶量要适当。
- 3、防水糊不适用硬度高，没弹性材质如帐篷、雨衣、鞋底等。
- 4、本品若被混合或引用其他特殊用途时，则不作保证。