

淄博广告牌制作门头牌立体字门店装修

产品名称	淄博广告牌制作门头牌立体字门店装修
公司名称	淄博唐兴文化传播有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:唐兴 型号:不限
公司地址	淄博市张店区龙御现代城
联系电话	0533-2766356 18953366499

产品详情

常用制作广告招牌材料主要有：、PC板、PVC板、KT板、热板亚克力板、冷板、PS板、亚克力板、双色板、芙蓉板、铁板、铝板、不锈钢板、钛金板等。

- 1、PC板是一种新型的高强度、隔热、透光建筑、广告材料，它具有超强的耐冲击性能，比玻璃强250倍，其透光率接近90%，与玻璃相当，适用于商场、公用设施、住宅的天窗、采光罩、扩建的阳台、玻璃层。
- 2、PVC板化学成分是聚氯乙烯，将聚氯乙烯添加助剂经高温发泡挤压而成。表面颜色无色差、表面无污点、明显凹陷，钢尺立放表面时，接触紧密无缝隙、厚度均匀侧边孔隙细密，无粗大孔眼，裂缝。
- 3、KT板是一种PS发泡板材，板体挺括、轻盈、不易变质、易于加工，并可直接在板上丝网印刷、油漆（需要检测油漆适应性）及喷绘，广泛用于广告展示、建筑装饰、文化艺术及包装等方面。
- 4、热板的生产工艺通过设备把PS颗粒发泡成2.5mm-3.0mm板芯（一次发泡），此时的板芯是卷材，一般为500米，此时的板芯要在常温下存放半月（熟化期），使板芯的一些废气排放出去。
- 5、冷板的生产工艺首先是板芯发泡：原材料是PS颗粒，但是由于冷板大都是单层板芯，所以要进行双次发泡，第一次发泡厚度一般为3.5mm左右，熟化半个月后，再进行第二次发泡，把芯放到设备上发泡到5.0-5.2mm左右，第二次发泡后就可以直接涂胶贴合。
- 6、PS板透明度高、强度大、易印刷、便于二次加工、具有良好耐腐蚀性，用于室内装饰、广告灯箱、工艺制品替代玻璃板、灯罩制作，可丝网印刷。
- 7、亚克力板化学成分是甲基丙烯酸甲酯，化学名称PMMA，比重为（1.19—1.20）；无色透明，全新料透光性可达90%以上、可以自由着色、强韧而高光泽，易清洁、耐候性显著、使用简单的工具即可热成型、机械加工性、对人体无毒性、耐药性优良、可以完全回收再用。
- 8、双色板是以ABS为底通过丝网刮漆烘干而成普通面；金属面是把进口铂金、银挤压而成，是一种雕刻板，可广泛应用于在标牌、灯箱、看板、礼品奖牌、商业空间指示系统，内部装修和广告装潢行业。
- 9、芙蓉板是一种新型的化工材料，是以聚乙烯为主要原料，甜加各种助剂，经化学架桥发泡而成，单面复合PVC板。不吸水，不分解，不腐烂，亦不受雨水和潮湿影响；抗老化，抗紫外线照射；耐油，耐酸，耐碱和其它有机化学成分腐蚀；吸音，隔音，隔热保温；质地轻，易储运、加工、切割、雕刻等。