湖南威耐斯V100柔性可拆卸式汽轮机保温衣

产品名称	湖南威耐斯V100柔性可拆卸式汽轮机保温衣
公司名称	湖南威耐斯新材料科技有限公司
价格	68.00/套
规格参数	品牌:湖南威耐斯 型号:V100 厚度:10-150MM
公司地址	长沙高新开发区谷苑路166号
联系电话	0731-82568823 13874967218

产品详情

柔性可拆卸式汽轮机隔热节能环保保温套

一、简介：

柔性可拆卸式汽轮机隔热节能环保保温套(也称：保温被，绝热套,柔性保温衣，异型保温)。

它采用耐高低温、防火保温材料；有内衬、中间保温层、外保护层三层组成；根据管道或设备的具体形状及其使用环境，经过精心设计、测绘后，通过特殊工艺制作而成。它是目前高档的管道、设备绝热保温材料。它可用在不同温度，不同形状的管道和各种冷热设备的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的管道设备尤为实用。其综合经济效益好。是工业节能保温理想选择！

二、产品性能：

1、保温效果好、耐高低温（耐高温1000-280°C，耐低温负70°C）

2、化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀、防霉变。

3、防火阻燃（防火A级—不燃，GB8624-2006，德国标准DIN4102，A1级）

4、耐老化、耐气候性

5、防水、防油：具有良好的憎水性能，防油污

三、产品特点：

１、 绝热保温效果好。

２、 方便拆卸、易于安装、方便清洗管道设备、方便维修保养。

３、 可以反复使用、使用寿命长。

４、 强度高，既柔软又有韧性，易弯曲包扎。

５、 可根据需保温部位量身定做，加工非标产品。

６、 产品适应性强：适用于不同温度，不同形状的管道设备保温。

７、 环保，无污染：不含石棉及其他任何有害物质，对人和环境完全无害。

８、产品外观漂亮整洁、表面可擦洗。

９、改善工作热环境，防止人员烫伤。

10、使贵司的公司形象，和产品更具有竞争力。

四、性能指标：

1、导热系数：0.035 W/M・K- 0.045 W/M・K±0.005（常温下）

2、耐高低温：耐高温1000-280°C，耐低温负70°C

A）保冷型

B）低温型（使用温度300°C以下）；

C）中温型（使用温度300---600°C以上）。

D）高温型（使用温度600°C以上）。

3、阻燃性能：不燃（防火A级，GB8624-2006，德国标准DIN4102，A1级）

4、密度：110-220Kg/m

5、厚度：10-150MM

6、吸湿率：<5%

五、主要应用：

拆卸式管道保温套（保温被、衣）是目前高档的管道、设备保温材料，广泛应用于石油化工、化学工程、纺丝、冶金、电力、建筑、窑炉、造纸、制药、船舶、轮胎等领域的热力设备和各种管道、暖通空调及制冷装置。它适用于各种管道、设备绝热保温，是理想的管道设备保温材料！如管道、弯头、法兰、阀门、视镜、三通、化学反应器、设备、火电核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、热交换器、发动机排气管及其它异型件等。

六、主要类别：

1、保内温型：保“ 被保温体的内部温度 ”，使内部热能不和外界产生热交换（对流、辐射、传递）。保

证生产的必备温度，使内部热量得到充分的利用，达到节能目的。

2、防外热辐射型：防止强烈的外热辐射，使外界热量不能传导到被保温体内部，影响被保温体的正常工作温度，甚至损害设备、零部件、仪表等。

3、防冻型：防止外部低温影响被保温体内部的工作温度。主要用于管道、设备、仪表、仪器的防冻及工艺稳定，所用材料及保温衣形式根据现场要求定。

4、低温保冷型：防止外部高温传递到低温保冷区。

七、使用注意事项：

１、安装、拆卸时应沿着开口方向慢慢拉开，不可粗暴操作！

２、不要和带钩刺的物体接触，以免刺破保温套(被)

八、相关产品：

柔性可拆卸式阀门管道保温衣

柔性可拆卸式阀门管道保温套

柔性可拆卸式阀门管道保温罩

法兰保温套 三通管道保温套 弯头保温套 蒸汽管道保温套