

# 大量供应YB3防爆电机 三相异步电机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 大量供应YB3防爆电机 三相异步电机        |
| 公司名称 | 江苏恒康机电制造有限公司              |
| 价格   | 1.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:万勤<br>型号:YB3           |
| 公司地址 | 江苏省盐城市盐都区郭猛镇双新路9#         |
| 联系电话 | 0515-88706966 15851045014 |

## 产品详情

YB3系列隔爆型三相异步电动机，是全封闭、自扇冷、鼠笼式、隔爆型三相异步电动机的基本系列，是YB2隔爆型三相异步电动机的更新换代产品，主要用于煤矿、石油、天然气、石油化工和化学化工等需要防爆要求的行业。且具有性能优良，使用安全可靠，振动、噪声比同类产品低的特点，符合环保要求。还具有以下结构特点：1.

电动机主接线盒位于机座的顶部，可以左右旋转满足用户不同出线方式的要求。2. 适用于各种应用场合，如：“W”、“TH”、“WTH”、“F1”、“F2”、“WF1”及“WF2”，其中W为户外防轻腐蚀；TH为湿热；WTH为户外湿热；F1为户内防中等腐蚀；F2为户内防强腐蚀；WF1为户外防中等腐蚀；WF2为户外防强腐蚀。3. 电动机定、转子冲片采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片，电动机损耗低效率高。4. 电动机轴承选用电动机专用低振动、低噪声轴承，轴承结构为内、外盖式，并在非轴伸端采用挡圈固定，有效地防止电动机转子的轴向窜动。5. 电动机风扇、风罩：电动机采用防静电塑料风扇，其转动惯量小。损耗低，噪声小，全系列风扇与轴采用自卡联接、运行可靠、安装简便。风罩为拉伸冷轧钢板结构，能防止一定大小的外物侵入的前提下得到最大通风面积，并使风路通畅。6.

机座号160-225根据用户需求可设置注排油装置；机座号H250及以上电动机设置有注排油装置。  
YB3防爆电机主要技术指标 1. 工作制：S1，连续工作制 2. 防护等级：IP55 3. 冷却方式：IC411 4. 绝缘等级：F级 5. 额定频率：50HZ 6. 额定电压：（3KW以下为Y接法、4KW及以上为接法、Y接法、Y/ 接法）