

沙特基础RP004S 尼龙66

产品名称	沙特基础RP004S 尼龙66
公司名称	深圳市龙岗区美塑嘉尔塑胶原料经营部
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:沙特基础 型号:RP004S
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶市场
联系电话	0769-33226640 15015203208

产品详情

供应PA 66沙特基础RL4040HSUV 尼龙66、聚四氟乙烯、热稳定,紫外线稳定,耐磨 供应PA 66沙特基础RN001S 耐磨,热稳定,尼龙66、二硫化钼 供应PA 66沙特基础RP003 耐磨、尼龙66、聚四氟乙烯/硅胶 供应PA 66沙特基础RP004 尼龙66,聚四氟乙烯/硅胶,耐磨 供应PA 66沙特基础RP004S 尼龙66,聚四氟乙烯/硅胶、热稳定、耐磨

美塑嘉尔(福泰)

专业经营尼龙 热弹性体

欢迎你前来致电,电话13215265828 王生

性能

PA66 聚酰胺66或尼龙66化学和物理特性PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。在产品的设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%

。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。

PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

工艺条件

干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85 °C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105 °C，12小时的真空干燥。