

# HP8970B噪声测试仪出售

产品名称	HP8970B噪声测试仪出售
公司名称	东莞市新创仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:惠普 型号:8970B
公司地址	东莞市塘厦镇花园街光华商贸大厦506室
联系电话	0769-81001545 13532428566

## 产品详情

HP8970B噪声测试仪 东莞市新创通用仪器有限公司 联系人；谭玲（女士）联系方式；13532428566  
联系人；欧阳先生；13712204729 电话；0769-81001545 腾讯QQ；1519741364 广东省东莞市塘厦镇花园街  
花园中心B座

HP 8970B部分技术指标 (完整技术指标请参见技术资料pn5091-6049E)

噪声系数(增益)测量范围：0~30dB(-20~至少40dB)

噪声系数(增益)仪表的不确定度：在0~55 (±0.15dB) ± 0.1dB 噪声系数分辨率：0.01dB

(经GPIB控制时为0.001dB) 增益分辨率：0.01dB (经GPIB控制时为0.001dB)

频率范围：可从10MHz调到1600MHz(用选件020时可调到2047MHz)

调谐精度(从10°到40°)：±(1MHz+频率的1%)，最大±6MHz 频率分辨率：1MHz

噪声系数(对低于-60dBm的输入功率电平)：< 7dB+0.003dB/MHz

(用选件020时为+0.002dB/MHz)输入驻波比SWR，50 参考阻抗；< 1.7，10MHz~1600MHz

(用选件020时，SWR < 1.8) < 2.0，1600MHz~2047MHz(只用选件020) 最大工作输入功率：-10dBm

最大外部净增益：65dB(在噪声源与8970B RF输入之间) 噪声源驱动电压：28.0 ± 0.1V 工作温度：

0°~55° 储藏温度：-55°~75° 电源：220或240V(+5%，-10%);48~66Hz，150VA(最大值)

尺寸：425mm(宽) × 143mm(高) × 476mm(长) 重量：净重，15.5kg