HP8970B噪声测试仪出售

产品名称	HP8970B噪声测试仪出售
公司名称	东莞市新创仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:惠普 型号:8970B
公司地址	东莞市塘厦镇花园街光华商贸大厦506室
联系电话	0769-81001545 13532428566

产品详情

HP8970B噪声测试仪 东莞市新创通用仪器有限公司 联系人；谭玲 （女士）联系方式；13532428566 联系人；欧阳先生；13712204729 电话；0769-81001545 腾讯QQ；1519741364 广东省东莞市塘厦镇花园街花园中心B座

HP 8970B部分技术指标 (完整技术指标请参见技术资料pn5091-6049E)

噪声系数(增益)测量范围：0~30dB(-20~至少40dB)
噪声系数(增益)仪表的不确定度：在0~55°C(±0.15dB)±0.1dB 噪声系数分辨率： 0.01dB (经GPIB控制时为0.001dB) 增益分辨率： 0.01dB (经GPIB控制时为0.001dB)
频率范围：可从10MHz调到1600MHz(用选件020时可调到2047MHz)
调谐精度(从10 ° 到40°C)：±(1MHz+频率的1%)，最大±6MHz 频率分辨率：1MHz
噪声系数(对低于-60dBm的输入功率电平)：＜7dB+0.003dBMHz
(用选件020时为+0.002dBMHz)输入驻波比SWR，50Ω参考阻抗; ＜1.7，10MHz~1600MHz
(用选件020时，SWR＜1.8) ＜2.0，1600MHz~2047MHz(只用选件020) 最大工作输入功率：-10dBm
最大外部净增益：65dB(在噪声源与8970B RF输入之间) 噪声源驱动电压：28.0±0.1V 工作温度：
0 ° ~55°C 储藏温度： -55 ° ~75°C 电源：220或240V(+5%，-10%);48~66Hz，150VA(最大值)
尺寸：425mm(宽)×143mm(高)×476mm(长) 重量： 净重，15.5kg