

不锈钢内胆数显恒温干燥箱

产品名称	不锈钢内胆数显恒温干燥箱
公司名称	龙口市电炉制造厂
价格	1560.00/台
规格参数	品牌:龙一 型号:202-0AB 类型:恒温干燥箱
公司地址	龙口市兰高镇政府驻地路北
联系电话	0535-8635328 13465580673

产品详情

品牌	龙一	型号	202-0A B
类型	恒温干燥箱	材质	内胆不锈钢
温度范围	室温~300 ()	功率	1.6KW
工作室尺寸	350*350*350 (mm)	适用范围	可供医疗卫生单位及其它部门化验室做干燥、烘焙、热处理及其它加热广泛应用。

一、用途及性能

本厂生产的电热恒温、鼓风干燥箱（以下简称干燥箱）最高工作温度为300 。

各种规格系列化，可供医疗卫生单位及其它部门化验室做干燥、烘焙、热处理及其它加热广泛应用。

本干燥箱的工作温度，可由室温升20 起至最高温度止，在此范围内可根据工作需要，任意选定工作温度，选定后可靠箱内控温仪自动恒温，控温仪控制灵敏，精度较高，深受用户欢迎。

本干燥箱不适用带挥发性，爆炸性物品的使用，以免发生危险。

二、结构说明

干燥箱之箱体采用优质薄钢板制成。腹腔有一室，附试品托板二块，供盛放烘件用，内室与外壳之间为保温层，充填硅酸铝纤维棉和硅酸铝纤维毡，起保温隔热作用，箱体表面静电喷涂，整洁美观。本干燥箱装有两道门或一道门，采用钢化玻璃门，便于观察试品的情况。外门为薄钢板制成。外门夹层装有硅酸铝纤维棉及毡，门边缘压装有石棉绳，加以绝热，防止温度外逸，并装有拉手及铰链，闭启灵活，本箱以电热丝加热，电热器装于室内底部，控温仪及电器接线及电动鼓风机均于箱左侧空间内，左侧门可以启卸，便于检修和调换零件。

本箱运用空气对流之原理，使室内中空气借冷热空气之比重动向，促成对流，开启箱顶排气风顶，可使室内空气得以变换。

三、技术参数

型号：202-0ab

工作室尺寸：350 × 350 × 350mm

功率：1.6kw

电压：220v 50hz

温度范围：室温 ~ 300

不锈钢内胆