

井式气体渗碳炉 龙一

产品名称	井式气体渗碳炉 龙一
公司名称	龙口市电炉制造厂
价格	58000.00/个
规格参数	品牌:龙一 型号:RQ3-60-9 功率:25000~105000 (W)
公司地址	龙口市兰高镇政府驻地路北
联系电话	0535-8635328 13465580673

产品详情

品牌	龙一	型号	RQ3-60-9
功率	25000~105000 (W)	额定温度	950 ()
主要用途	供低碳钢工件表面渗碳使用	产品认证	ISO9000

一、用途

rq3系列井式气体渗碳炉系周期作业式电阻加热炉，其额定功率是25kw-105kw,额定工作温度为950 ，供低碳钢工件表面渗碳使用。

此系列电炉共分为六种标准型号，与相应型号的温度自动控制柜配合使用可以自动控制电炉的工作温度。

二、使用条件

本系列电炉适用于下列工作场合：

- 1.空气湿度不超过85%；
- 2.没有导电尘埃、爆炸性气体和能严重破坏金属及绝缘的腐蚀性气体的场所；
- 3.户内使用。

三、技术规格（见下表）

名称	单位	规格					
型号		rq3-25	rq3-35	rq3-60	rq3-75	rq3-90	rq3-105

		-9	-9	-9	-9	-9	-9
功率	kw	25	35	60	75	90	105
电压	v	380	380	380	380	380	380
频率	hz	50	50	50	50	50	50
相数		y	y	y,y	y,y	y,yy	y,yy
额定温度		950	950	950	950	950	950
直径	mm	300	300	450	450	600	600
深度	mm	450	600	600	900	900	1200
外形尺寸							
长度	mm	1590	1590	1800	1800	2000	2000
宽度	mm	1400	1400	1600	1600	1850	1850
高度	mm	2100	2250	2500	2800	3050	3350
空载功率	kw	8	11	15	20	30	40
空载升温	小时	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
生产率	kg/h	70	100	150	200	400	500
炉体重量	kg	2200	2600	3500	4000	5000	5500
加热区段		1	1	2	2	2	2

注：由于随着科技发展及需要，一些技术参数有改动与原设备有不同的地方，另行通知请谅解！