

# 比例阀现货P1V-A160F0008B6

产品名称	比例阀现货P1V-A160F0008B6
公司名称	武汉声美特机电设备有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:力士乐 型号: P1V-A160F0008B6 100:200
公司地址	武汉市武昌区白沙洲观澜天地3栋809
联系电话	18771022829

## 产品详情

武汉盛美特机电设备有限公司

联系人：蔡韵

电话：027-88169190

传真：027-59109675

手机：18771022829

询价QQ：3121226951

邮箱：3121226951@qq.com

590(1)P-53215010-P00-U4A0RQ3-P3/41 RQ3-P5/41

PQ3-P6/41 RQ5-P3/41

RQ5-P5/41 RQ5-P6/41

RQ7-P3/41 RQ7-P5/41

RQ7-P6/41多路组合换向阀，由于结构紧凑，便于集中操纵，油路短，压力损失小等优点，在农业机械、工程机械多执行元件的液压系统中广为应用。多路组合换向阀又经常与单向阀、液控单向阀、安全阀等组为一体，因此除了其换向功能之外，还具有使系统限压、卸荷、执行元件的锁位等功能，特别是卸荷功能尤为重要。在农业机械中，特别是联合收割机中，普遍使用多路组合换向阀，各执行元件间断工作，液压系统经常处于卸荷状态，卸荷性能的好坏对系统影响较大，如果卸荷压力高，能量损失大，系统

温度升高，甚至使系统不能正常工作。因此有必要对其卸荷性能进行分析，并合理地设计卸荷阀。

RQM3-P5/A/60N-A230K1

RQM3-P5/A/60N-A110K1

RQM3-P5/A/60N-D24K1

RQM3-P5/M/60N-A230K1

RQM3-P5/M/60N-D24K1

RQM3-P6/A/60N-A230K1

RQM3-P6/A/60N-A110K1

RQM3-P6/A/60N-D24K1

RQM3-P6/M/60N-A230K1

RQM3-P6/M/60N-D24K1

RQM5-P6/A/60N-A230K1

RQM5-P6/A/60N-A110K1

RQM5-P6/A/60N-D24K1

RQM5-P6/M/60N-A230K1

RQM5-P6/M/60N-D24K1

RQM5-P5/A/60N-A230K1

RQM5-P5/A/60N-A110K1

RQM5-P5/A/60N-D24K1

RQM5-P5/M/60N-A230K1

RQM5-P5/M/60N-D24K1

RQM7-P5/A/60N-A230K1

RQM7-P5/A/60N-A110K1

RQM7-P5/A/60N-D24K1

RQM7-P5/M/60N-A230K1

RQM7-P5/M/60N-D24K1

RQM7-P6/A/60N-A230K1

RQM7-P6/A/60N-A110K1

RQM7-P6/A/60N-D24K1

RQM7-P6/M/60N-A230K1

RQM7-P6/M/60N-D24K1

590(1)P-53235010-P00-U4A0

590(1)P-53240020-P00-U4A0

590(1)P-53311020-P00-U4A0

590(1)P-53270020-P00-U4A0

590(1)P-53316520-P00-U4A0

590(1)P-53318023-P00-U4A0

590(1)P-53327032-P00-U4A0

590(1)P-53338042-P00-U4A0

590(1)P-53350042-P00-U4A0

590(1)P-53372542-P00-U4A0

590(1)P-53383042-P00-U4A0

590(1)P-53415852-P00-U4A0

590(1)P-53412560-P00-U4A0

590(1)P-53416060-P00-U4A0

590(1)P-53419560-P00-U4A0

591P-534120H0-P00-U4A0

591P-534170H0-P00-U4A0

591P-534220H0-P00-U4A0

591P-534270H0-P00-U4A0

590P-534120H0-P00-U4A0

590P-534170H0-P00-U4A0

590P-534220H0-P00-U4A0

590P-534270H0-P00-U4A0

DHI-0631/2/A-N24DC

DHI-0632/2 24DC

DHI-0632/2-N24DC

DHI-0639/0 X24DC

DHI-0701/2

DHI-0711-N230AC

DHI-0713/P X24DC

DHI-0713-N24DC

DHU-0631/2/FC

DHU-0631/2/PE

CAEA-LHN 流量120L/min 插孔T-2A

CAGA-LHN 流量240L/min 插孔T-17A

CAIA-LHN 流量480L/min 插孔T-19A

透气型，最大设定压280bar56

P8262G2 110V 50HZ

D1FBB31HC0NMW0 , D31FHE50C2NB00 , D41FHB61B1NB00 , D81FHB61E1NB00 , TDA080EW09A2NXW

D1FBB31HC0VMW0 , D31FHE50C4NB00 , D41FHB61B2NB00 , D81FHB61F2NB00 , TDA080EW09B2NLW

WGRLE10

024-26267-000S T6DC 031 017 2R00 B1

024-02771-000S T6DC 031 025 2R00 B1

024-33428-016S T6DC 035 008 2L16 B1

014-97772-000S T6DC 035 014 2R00 B1

024-33218-000S T6DC 035 017 2L00 B1

024-25742-000S T6DC 038 003 2R00 B1

0