

广东玻璃钢复合管道,玻璃钢缠绕管,玻璃钢通风管道

产品名称	广东玻璃钢复合管道,玻璃钢缠绕管,玻璃钢通风管道
公司名称	广州市花都区宇广玻璃钢制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区新华镇建设北路车辆厂东门侧
联系电话	020-81800656 13825166090

产品详情

电脑程控机械缠绕生产各种规格系列玻璃钢管道(FRP管道)及玻璃钢复合管道(如FRP/PVC复合管):0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa等各类压力及刚度等级玻璃钢给排水管,工艺管,玻璃钢夹砂管,玻璃钢风管,玻璃钢电缆套管(玻璃钢电缆套保护管),玻璃钢烟囱等玻璃钢管材产品。同时生产各种规格系列玻璃钢法兰、玻璃钢弯头、玻璃钢三通、玻璃钢四通、玻璃钢变径管(玻璃钢大小头)等玻璃钢管道配件产品或玻璃钢复合管道相应玻璃钢复合管件。

适用各种废水(H₂O)、纯水、超纯水、温泉水、盐酸(HCl)、硫酸(H₂SO₄)、硝酸(HNO₃)、氢氟酸(HF)、磷酸(H₃PO₄)、氢氧化钠(NaOH)、氢氧化钾(KOH)、氢氧化钙(Ca(OH)₂)、氨水(NH₄OH)、双氧水(H₂O₂)、次氯酸钠(NaOCl,NaClO)、盐水(NaCl)、氯化钠(NaCl)、氯化亚铁溶液(FeCl₂)、氯化铁溶液(FeCl₃)、酸性、碱性、盐类、有机酸碱盐等化学介质及酱油、食醋等食品行业介质。

玻璃钢管道特点：

1、轻质高强

玻璃钢管道的材料密度通常为1.8-2.0g/cm³,约为钢材的1/4-1/5,环向抗拉强度 300MPa,比强度比钢材高。

2、耐化学腐蚀,使用寿命长

玻璃钢管道具有优异的耐化学腐蚀性能,在输送腐蚀性介质时,玻璃钢显示出其他材料所无法比拟的优越性,不同基体原材料可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。

3、可设计性强 可以通过改变原材料的组合和内衬层、结构层、外表抗老化层等各层厚度结构及成型工艺从而调整玻璃钢管道的物理化学性能,以适应不同介质和工作条件下的需要,达到各方面的最优化。

4、节能环保

玻璃钢管内表面光滑，管内绝对粗糙度只有0.008-0.01，可提高液体输送能力20%以上，同等条件下可大幅节约能源，减少维护费用。