

## 现货浸塑双边丝护栏网，各种规格护栏，框架护栏

产品名称	现货浸塑双边丝护栏网，各种规格护栏，框架护栏
公司名称	河北卓兴网制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓兴 型号:zx-01 材料:q235
公司地址	衡水市安平县村安铺村南500米处
联系电话	0318-8097988 18732807488

### 产品详情

规格尺寸: 按照客户要求(m)

孔径: 60\*120(mm)

丝径: 3.8-8(mm)

用途: 隔离防护

表面处理: 镀锌, 浸塑, PVC

双边丝护栏详细规格:

浸塑丝径: 3.5mm - - 8mm ;

网孔: 60mm x 120mm 四周双边丝 ;

最大尺寸: 2300mm x 3000mm ;

立柱: 48mm x 2mm钢管浸塑处理 ;

附件: 防雨帽 连接卡 防盗螺栓 ;

连接方式: 卡接。

表面处理方式:

- 1.比较便宜快捷的处理方式：冷镀锌，白色；喷塑，绿色，白色，红色，黑色，黄色等等。
- 2.比较普遍的处理方式：浸塑，颜色可选：草绿色，墨绿色，白色，黄色，黑色，红色等等。
- 3.防腐性能效果最好的处理方式：采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。

产品优点：

产品结构材料少，工程成本低

网格结构简练、美观实用；

便于运输，安装不受地形起伏限制；

高效防腐性使用寿命较长

特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强；

价格中等偏低，适合大面积采用。

主要市场：铁路封闭网 高速公路封闭网、场区围栏、小区护栏、各种隔离用网。

安装注意问题：

- 1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。
- 2、再给护栏网的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入，或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。
- 3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。
- 4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，产品的的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，将隔离栅的安装质量得以保证。