

广东玻璃钢防腐罐,耐酸碱玻璃钢罐,玻璃钢卧式贮罐

产品名称	广东玻璃钢防腐罐,耐酸碱玻璃钢罐,玻璃钢卧式贮罐
公司名称	广州市花都区宇广玻璃钢制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市花都区新华镇建设北路车辆厂东门侧
联系电话	020-81800656 13825166090

产品详情

电脑程控机械缠绕生产玻璃钢防腐罐,耐酸碱玻璃钢罐,平底立式玻璃钢贮罐 (FRP贮罐),圆底立式玻璃钢贮罐,锥底立式玻璃钢贮罐,卧式玻璃钢贮罐,圆形、椭圆形或方形玻璃钢运输贮罐,玻璃钢贮存罐,玻璃钢储罐,玻璃钢桶槽,玻璃钢搅拌罐,玻璃钢反应罐,玻璃钢发酵罐,玻璃钢过滤罐,玻璃钢酸洗罐,立式、卧式玻璃钢复合罐 (FRP/PVC,FRP/PVDF或FRP/PP),玻璃钢复合运输贮罐,玻璃钢化工容器,玻璃钢水箱,玻璃钢酸洗槽,玻璃钢电解槽,玻璃钢离子交换柱,玻璃钢废气吸收塔,玻璃钢洗涤塔,玻璃钢酸雾净化塔等各种型号规格玻璃钢化工设备容器类产品。

适用各种废水 (H₂O)、纯水、超纯水、盐酸 (HCl)、硫酸 (H₂SO₄)、硝酸 (HNO₃)、氢氟酸 (HF)、磷酸 (H₃PO₄)、氢氧化钠 (NaOH)、氢氧化钾 (KOH)、氢氧化钙 (Ca(OH)₂)、氨水 (NH₄OH)、双氧水 (H₂O₂)、次氯酸钠 (NaOCl, NaClO)、盐水 (NaCl)、氯化钠 (NaCl)、氯化亚铁溶液 (FeCl₂)、氯化铁溶液 (FeCl₃)、酸性、碱性、盐类、有机酸碱盐等化学介质及酱油、食醋等食品行业介质。

产品符合标准：

JC/T587-1995《纤维缠绕增强塑料贮罐》

HG/T206696-1999《玻璃钢化工设备设计规定》

玻璃钢贮罐特点：

1、轻质高强

玻璃钢贮罐的材料密度通常为1.8-2.0g/cm³,约为钢材的1/4-1/5,环向抗拉强度 300MPa,比强度比钢材高。

2、耐化学腐蚀,使用寿命长

玻璃钢贮罐具有优异的耐化学腐蚀性能,在储存腐蚀性介质时,玻璃钢显示出其他材料所无法比拟的优越性,不同基体原材料可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。

3、可设计性强 可以通过改变原材料的组合和内衬层、结构层、外表抗老化层等各层厚度结构及成型工艺从而调整玻璃钢贮罐的物理化学性能,以适应不同介质和工作条件下的需要,达到各方面的最优化。