

供应316不锈钢带

产品名称	供应316不锈钢带
公司名称	广东忠诚科创金属材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:宝钢 型号:316
公司地址	东莞市长安镇宵边工业区
联系电话	0769-82926100 13712917825

产品详情

广东忠诚科创金属材料有限公司地处经济繁荣、交通发达便利的东莞市，是一家集生产、销售于一体的中型企业。主要经营进口和国产不锈钢材料，产品广泛应用于石油化工、印染、造纸、制糖、饮料食品及热交换器、装潢装饰、医疗健身器械、家具、厨具等行业。公司产品有：

不锈钢棒（圆棒,方棒,六角棒,半圆棒,易车棒等）非标可根据客户要求定做。

不锈钢线（弹簧线,中硬线,软线,螺丝线,扁线,半圆线,镀镍线,琴钢线等）非标可根据客户要求定做。

不锈钢带（卷带,超薄带,弹簧带,薄片,发条料）非标可根据客户要求定做。

不锈钢管（毛细管,无缝管,焊接管,装饰管,方管,）非标可根据客户要求定做。

另有铝棒,铝管,铜棒,铜管等销售,欢迎来电咨询

主销售材质有:301,303,303f,304,304h,316,316f,316l,321等等。。。

我司材料价格实惠，质量可靠，可按客户需要随时对材料进行rohs检测，我们将一如既往的坚持以"质量、用户至上"的承诺，以优质高效为服务准则，以"互惠互利，共同发展"为经营宗旨，以完善的服务来回报广大客户的支持！欢迎广大新老客户来电垂询问价！

化学成分

化学成份：

碳 c： 0.08

硅 si： 1.00

锰 mn： 2.00

硫 s： 0.030

磷 p : 0.035

铬 cr : 16.00 ~ 18.50

镍 ni : 10.00 ~ 14.00

钼 mo : 2.00 ~ 3.00

性能

316不锈钢屈服强度 (n/mm²) 205

抗拉强度 520

延伸率 (%) 40

硬度hb 187 hrb 90 hv 200

密度7.93 g · cm⁻³

比热c(20)0.502 j · (g · c)⁻¹

热导率 /w(m ·)⁻¹ (在下列温度/)

20 100 500

12.1 16.3 21.4

线胀系数 /(10⁻⁶/) (在下列温度间/)

20 ~ 100 20 ~ 200 20 ~ 300 20 ~ 400

16.0 16.8 17.5 18.1

电阻率0.73 · mm² · m⁻¹

熔点 1398 ~ 1420

力学性能 :

抗拉强度 b (mpa) : 520

条件屈服强度 0.2 (mpa) : 205

伸长率 5 (%) : 40

断面收缩率 (%) : 60

硬度 : 187hb; 90hrb; 200hv

热处理规范及金相组织 :

热处理规范 : 固溶1010 ~ 1150 快冷。

金相组织 : 组织特征为奥氏体型。