

ODF开放式三网合一配线架 648芯

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | ODF开放式三网合一配线架 648芯 |
| 公司名称 | 宁波长飞通信科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:长飞 型号:576芯 |
| 公司地址 | 浙江宁波慈溪市观海卫新泽村下泽山 |
| 联系电话 | 0574-63633786 18368245488 |

产品详情

12芯16芯24芯32芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯216芯 288芯360芯
432芯576芯648芯720芯864芯1152芯1200芯等不同容量

插片式三网合一分光箱 楼道三网合一光纤分光箱 壁挂式三网合一分路箱
电信移动联通三网合一光纤配线箱 四网合一分线箱

移动、联通、电信三网合一光纤楼道箱.96芯.144芯，288芯，360芯，576芯，720芯1152芯

一、产品简介：FTTH

室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三、技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
2. 箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa 4.
- 光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B 5.
- 回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 6. 插拔耐久性寿命>1000次 7.
- 电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 8.
- 抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象 四、适用性指标: 1. 标称工作波板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM

8.产品重量：壁挂式：22KG

镶嵌式：21KG

五、订购信息：

- 1.产品材料：冷轧板
- 2.产品颜色：常规色灰色
- 3.产品工艺:冲压