

袖珍式智能型单一气体检测仪

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 袖珍式智能型单一气体检测仪 |
| 公司名称 | 山东基诺安防科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:基诺 型号:000235 |
| 公司地址 | 山东省聊城市香江二期西经四街120号 |
| 联系电话 | 0635-8383986 15553676568 |

产品详情

袖珍式智能型单一气体检测仪产品适用场所：煤矿井下、冶金、炼焦、石化化工、市政、燃气、环境监测、坑道作业等多种场所现场检测。可与卓安系列外置吸气泵配合使用实现坑道内或人员无法到达场所的气体浓度测量。

袖珍式智能型单一气体检测仪产品特点：

内含高智能单片计算机

智能型传感器故障报警

声、光、振、光条等多种报警方式

高防护等级以保证适用于恶劣环境

大屏幕高亮LED汉字显示方式

充电连续工作时间大于15小时

具有传感器自动保护功能

具有时间显示与设定功能

具有电池电压指示功能

可选配大型多组充电架

可选配便携式仪器校准装置

可选卓安外置吸气泵系列附件

| | |
|-------|--------------------|
| 显示方式 | 大屏幕数字LCD显示 |
| 报警方式 | 多等级多方式声光报警报警声级80dB |
| 测量方式 | 扩散式测量 |
| 报警点设置 | 全量程可调 |
| 测量范围 | 0~30.0%VOL |

| | |
|---------|-----------------------|
| 测量精度 | $\pm 3\%FS$ |
| 分辨率 | 0.1%VOL |
| 出厂报警点设置 | 18.0% O ₂ |
| 时间显示 | 可设置24小时时间制 |
| 辅助功能 | 仪器具有报警振动提示功能、电池电压显示功能 |
| 电源 | 3.7V可充电电池 |
| 防护等级 | IP54 |
| 温度范围/湿度 | 温度0~40 /适用于机潮湿环境 |
| 尺寸/重量 | 100 × 56 × 28mm/200g |

| | |
|------|-------------------------|
| 防爆型式 | ExibI(150) |
| 标准配置 | 仪器主机、校验罩、导气管、皮套、充电器、说明书 |
| 可选附件 | MJ-X气体检测仪标准装置（可选配置） |

袖珍式智能型单一气体检测仪可以检测的气体：

| 订货型号 | 检测气体 | 测量范围 | 分辨率 |
|---------|------|-----------|----------|
| JCB4 | CH4 | 0-4%CH4 | 0.01%CH4 |
| AJB-II | LEL | 0-100%LEL | 1%LEL |
| CTH1000 | CO | 0-1000ppm | 1ppm |

| | | | |
|---------|-----|------------|----------|
| CTH1000 | CO | 0-10000ppm | 1ppm |
| CY30 | O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL |
| CLH100 | H2S | 0-100ppm | 0.1ppm |
| CRGH4 | CO2 | 0-4%CO2 | 0.01%CO2 |
| MSSO2 | SO2 | 0-100ppm | 1ppm |
| MSNO | NO | 0-100ppm | 1ppm |
| MSNO2 | NO2 | 0-100ppm | 1ppm |
| MSCL2 | CL2 | 0-100ppm | 0.1ppm |
| MSH2 | H2 | 0-1000ppm | 1ppm |

