

# 厂家直销 齿形钢格板 石油平台防滑钢格栅板

产品名称	厂家直销 齿形钢格板 石油平台防滑钢格栅板
公司名称	安平慕源丝网制造有限公司
价格	100.00/平米
规格参数	品牌:慕源 型号:定制 规格:定制
公司地址	河北衡水安平南环工业区（汉王公园东200米）
联系电话	15075838878

## 产品详情

### 一、齿形钢格板:

#### 齿形钢格板

由锯齿状的扁钢焊接而成，具有较强的防滑能力，尤其适用于潮湿、滑腻的地方，海上采油平台等。但其价格较高，采购时请考虑成本。锯齿钢格板采用热浸镀锌表面处理,具有很强的防锈力强,30年免维护和免更换。

### 二、齿形钢格板的材质：

普通扁钢：材质一般材质是Q235.常见型号一般为253 255 303 305 323 325 403 404 405 503 505 605 705等规格。我们采用的主要是纵剪扁钢，及有钢板裁剪而成。齿形扁钢：型号和普通扁钢一样，不同之处在于，扁钢的一侧有高低不平齿印。主要在于防滑。

I型扁钢：扁钢两边厚中间薄。同样扁钢的一侧有高低不平齿印。

麻花钢：也叫扭绞方钢，一般有5x5 6x6 8x8 的方钢，扭成的钢筋。用作横杆。

### 三、齿形钢格板的用途：

齿形钢格板采用高强度碳钢，使钢格板具有很高的强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等

大跨度和重载荷的环境。

#### 四、齿形钢格板的优点：

齿形钢格板具有网孔大具有最佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。产品外形美观：简捷线条，银色外表，现代意念，用料省节省投资：大跨、重载时，比铸铁价格低；并可节省铸铁盖因被盗或压碎而更换的费用。

#### 五、齿形钢格板的规格：

1、齿形钢格板扁钢高度（或宽度）及厚度；扁钢高度通常20mm、25mm、30mm、32mm、35mm、40mm、45mm、50mm，等。钢格板扁钢厚度有3mm、4mm、5mm；

2、齿形钢格板的表面处理：热镀锌、冷镀锌、电镀、喷漆、浸防锈油、浸塑、不处理。

3、齿形钢格板受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM，有时候也有60mm；

4、齿形钢格板横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

#### 六、齿形钢格板的分类：

1、齿形钢格板依据制作方法可分为；压焊钢格板，压锁钢格板。

2、齿形钢格板依据材质可分为；普通碳钢钢格板，及不锈钢钢格板。

3、齿形钢格板依据表面处理可分为；热镀锌钢格板、喷漆钢格板。

4、齿形钢格板依据使用范围可分为；平台钢格板、水沟盖板、复合钢格板、插接钢格板、钢格板吊顶。

#### 七、齿形钢格板的包装：

齿形钢格板包装，一般是散装或用打包带打捆，这主要是根据客户的情况而定，一切为了客户方便，保护产品运输途中不产生货损为准。www.muyuan1.com 15075838878