

水地源热泵机组

产品名称	水地源热泵机组
公司名称	广东顺德铭谛能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铭谛 型号:160KW
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂大道中111号
联系电话	4001885987 13823481177

产品详情

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS (模块式水/地源热泵机组)

产品型号	SMXY30	SMXY35	SMXY60	SMXY75	SMXY92	SMXY100	S	S
制冷量 (kw)	30	35	60	72	92	120		
制热量 (kw)	35	40	70	80	105	140		
热回收热水产量 (L/h)	720	840	1500	1680	2200	3000		
电源规格	380V/3N~/50Hz~60Hz							
制冷输入功率 (kw)	6.8	9	13.5	18	21	27		
制热输入功率 (kw)	7.5	9.7	15	19.5	23.5	30		

最大运行功率 (kw)	11	13.5	22	27	31	44		
压缩机形式	全封闭涡轮式							
蒸发器水流量 (m3/h)	6.5	8	13	16	21	26		
冷凝器水流量 (m3/h)	9	10	18	20	26	36		
热回收侧水流量 (m3/h)	7	8.5	14	17	22	28		
额定水压 (Mpa)	1.0							
外形尺寸 (mm)	1700*900*1100	1800*900*1100	2200*1100*1300		2200*1200*1300	2200*1400*		
机组重量 (Kg)	320	380	600	720	980	1230		
运行噪音 dB (A)	50				60			

注：制冷能力基于：制冷进水温度12℃，制冷出水温度7℃，环境温度35℃。
制热能力基于：制热进水温度40℃，制热出水温度45℃，环境干球温度7℃，湿球温度20℃。
热回收能力基于：制冷侧进水温度12℃，制冷侧出水温度7℃，热回收侧进水温度20℃，出水温度50℃。
工作条件范围：制冷适用环境温度10~45℃，冷冻水出水温度5~18℃；制热适用环境温度-10~35℃，热水出水温度20~50℃；热回收最高出水温度55℃。以上标准产品可选做单冷型、单热型、冷热型、冷热+热回收型；如不能满足客户要求，可根据客户要求进行非标准设计。
因模块组合众多，无法一一列举，可按客户要求组合。