0.6到3.5米100缸径单体齐全供应

产品名称	0.6到3.5米100缸径单体齐全供应
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	876.00/根
规格参数	品牌:通晟 型号:DW06-DW45 重量:标准
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

产品详情

100缸径矿用悬浮单体液压支柱各型号生产供应

单体液压支柱厂家,悬浮式单体液压支柱,DWB玻璃钢单体液压支柱,单体支柱活柱,单体支柱手把体,单体支柱注液阀体,油缸,复位弹簧,单体支柱配件,单体支柱柱鞋,单体支柱底座

DWX型支柱采用柱塞悬浮式技术原理，使液压悬浮力直接通过支柱活柱的内腔作用在顶盖上，使液压悬浮力分担了支柱工作阻力的五分之四左右，使活柱在轴向上的受力仅为工作阻力的五分之一，提高了支柱的稳定性和安全性，也大大提高了支柱的支撑高度和承载能力；而目前正在使用的国内外支柱产品均采用的是活塞式技术原理，不能充分利用液压的悬浮力来分担立柱的工作阻力，使立柱承受了工作阻力的全部，从而造成立柱常常被压弯，使支柱损坏，导致冒顶事故发生。

100缸径矿用悬浮单体液压支柱产品参数

型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程（mm) 工作阻力 重量(kg) 支柱工作范围（mm) 额定压力(MPa)

DW06-300/100X 630 410 220 300 21 410-630 41.4

DW08-300/100X 800 500 300 24 500-800

DW10-300/100X 1000 605 395 27.5 605-1000

DW12-300/100X 1200 710 490 30.5 710-1200

DW14-300/100X 1400 820 580 34 820-1400

DW16-300/100X 1600 930 670 38 930-1600

DW18-300/100X 1800 1045 755 41.5 1045-1800

DW20-300/100X 2000 1160 840 45 1160-2000

DW22-300/100X 2240 1290 950 49.5 1290-2240

DW25-250/100X 2500 1440 1060 250 54 1440-2500 34.5

DW28-250/100X 2800 1610 1190 59 1610-2800

DW31.5-200/100X 3150 1790 1360 200 65 1790-3150 27.6

DW35-200/100X 3500 1970 1530 71 1970-3500

单体液压支柱是我公司的主打产品，我公司有过硬的技术，优质的产品，较好的口碑，济宁通晟期待与您的合作。您的询价是我们的期待，五分钟内报价，节省您的时间和成本。您的满意是我们存在的基础。我们的产品是单体液压支柱，您的来电是我们合作的开始。

100缸径矿用悬浮单体液压支柱,DW单体液压支柱,DN单体液压支柱,矿用悬浮单体支柱

联系电话：宋艳敏13305375861

座　机：0537-2076678

传真号码：0537-2937678

Q　Q：2450413367

微信：jntongsheng

邮箱：2450413367@qq.com

山东济宁通晟工矿全体员工欢迎您的来电。