

膨胀石墨填料自产自销

产品名称	膨胀石墨填料自产自销
公司名称	廊坊彼德密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	0316-3289288 15630671777

产品详情

膨胀石墨填料自产自销 石墨软填料 优质柔性石墨填料环 1、石墨软填料 柔性石墨填料环是用柔性石墨带或柔性石墨编织填料(盘根),经模压成不同尺寸的环。这种环具有良好的回弹性、化学稳定性,能提供有效的密封作用。使用安装方便,亦可和其它端环联合使用,即使在较苛刻的条件下,柔性石墨环也十分稳定可靠。常和增强柔性石墨环配套组合使用,效果更为显著。

2、它适应于热水、高温、高压蒸汽、热交换液、氮气、氢气、有机溶剂、碳氢化合物、低温液等介质。

3、用于压缩机、机泵、阀门、化工仪器、仪表等。

将高碳磷片石墨经化学处理,高温膨胀轧制而成。它是制造各种石墨密封件的基础材料。4、主要用途:可制成各种石墨带材、填料、密封垫片、复合板、气缸垫等。用于各种管道、阀门、泵、换热器、冷凝器、压力容器、塔、人孔、手孔法兰连接处之密封及制水位计、液位计、结晶器等密封垫片。

5、特性:使用温度-200oC~1650oC(非氧化介质);-200oC~850oC(在氧化介质中)。

6、可以根据客户需求定制特殊规格。

膨胀石墨填料自产自销:采用柔性石墨带或柔性石墨编制填料,经模压制成不同尺寸的环状产品。石墨环是由石墨带或石墨编织盘根,经模压成不同尺寸的环。这种环具有良好的回弹性,化学稳定性,能提供有效的密封作用。使用安装方便,亦

可和其它端环联合使用,即使在较苛刻的条件下,石墨环也十分稳定可靠。适应于热水、高温、高压蒸汽、热交换液、氮气、有机溶剂、碳氢化合物、低温液体等介质。用于压缩机、机泵、阀门、化工仪器、仪表等。压力(Mpa):25 温度(): -200~850 线速度(m/s):30 PH值:0~14

石墨环分为柔性石墨和碳-石墨环。碳-石墨环主要用在机械旋转部位的密封。碳-石墨环具有耐高温耐腐蚀耐磨损的特性 石墨软填料 石墨填料环:模压石墨 石墨填料环由低硫膨胀石墨带经卷绕、模压而成,尺寸精确,密度可定,且无任何外加填充剂或粘接剂。一般,截面为方形,也可以楔形式 V

形,后二种适用高压部位。 石墨软填料 柔性石墨环:采用柔性石墨带或柔性石墨编制填料,经模压制成不同尺寸的环状产品。适用范围:各种腐蚀性化学药品液体,强碱、盐酸、硫酸等强腐蚀性液体、有机溶剂、液氧等。应用于石油、化工、化纤、采煤、发电、冶金等工业领域的法兰、阀门、反应釜、泵的密封。特点:环可根据用户要求添加金属丝和金属铂。技术参数:压力(Mpa):25

温度(): -200~850 线速度(m/s):30 PH值:0~14 性能与特点:1、自润湿性好2、回弹系数高3、可以根据用户需要,按45斜切口。优点:耐高温、耐腐蚀、耐磨损、寿命长、成本低、使用方便、效果明显的特性。