

## 1.2厚高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材

产品名称	1.2厚高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:CPS 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

### 1.2厚高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材

#### 一、产品简介

1.2厚高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材是改性沥青基片组成的聚合物改性沥青添加增粘剂在不同材料上分离和硅胶粘层底面覆盖。根据不同的表面上，它包括三种类型：PE膜表面（sam-930ape），（sam-930as）和防粘砂堆焊堆焊（sam-930an）。有2种厚度：3毫米和4毫米。提供一系列的聚酯增强，SBS改性沥青膜，绝缘板，采用传统方法 – 要么火炬或倒和辊蒸气控制层。增加了灵活性，应用强度和耐久性的膜。沥青屋顶平台系统的新建或翻新项目的理想选择。为保证质量，说明符可以选择高质量的产品广泛适用于各种表面，包括金属板、木材、混凝土基材。

#### 二、适用范围

- 1，游泳池、消防水池及水库；地铁或隧道；
- 2，禁建建筑区；冷施工区。屋顶或地下；

#### 三、优势

- 自胶，安全环保；goodtensilestrength和延伸；
- 对基体收缩、变形、裂纹具有很强的适应性；

它将是一个高强度的膜，以抵抗水；抗渗透和耐腐蚀；

在低温下良好的柔韧性,强自愈能力的渗透和裂缝。

#### 四，运输要求

1，为了防止倾斜或横向漂移，sam-930a材料不能竖立在双级。

2，玉红胶防水系统包括基板、底漆、涂膜防水垫层、保护层。

3，也提供一个完整系列的兼容的配件和零件，包括引物、管夹、端子板和螺钉。

4，材料应存放在通风良好的地方，避免日光照射或雨。储存场所的温度不能高于45角，应垂直放置不超过2个水平。

#### 五、包装与装运

1，包装：聚丙烯编织包装（或在您的要求）

2，装运：收到订金后约7天，长沙港船上交货，指定装运条件和港口接受。

#### 六，高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材施工要求:

1，基础应该是干燥和清洁。不要在雨天或雪天工作一天。

2，不要在大风环境下工作(5级以上)

3，不适合建设5 ° C以下

4，橡胶沥青复合防水卷材如果是下雨或雪在建设的过程中,把膜保护措施是必须的。

5，所有的工人安装时要穿上特殊的制服保持安全。应该有消防控制设备。

#### 七，使用方法

1，表面制备表面应干燥、清洁、光滑、无灰尘、油脂或松散颗粒。聚合物砂浆的裂缝和不平衡的地方需要填充。

2，启动在膜铺设前，需将基材处理剂涂刷均匀，完全覆盖所有铺设场所。

膜铺设基层处理剂干燥后，躺sam-930a材料根据应用设计。

3，垂直表面的密封，固定和限制在垂直的表面上，用金属压条固定，用密封胶密封膜。

保护层应用膜铺设后，按防水层设计申请保护层。

#### 八，1.2厚高分子自粘式橡胶沥青复合防水卷材生产基地图片

牛盾出品 张经理